POSTES À SOUDER PULLER 4000 ET DIGITAL PULLER 5500 CE

Caractéristiques :

• Système électronique pour la réparation de tôles de métal contrôlée par microprocesseur, conçu pour les applications dans le secteur de la carrosserie.

PULLER 4000 : Réglage du courant de soudage en fonction de l'élément à pointer (étoile pour traction, rondelle à crochet, goujons, fil ondulée, etc.), fourni avec pistolet manuel, câble de masse et masse pour pointage, extracteur, mandrin et étoiles pour traction.

STANDARD PULLER 400

5 pcs

OPTIONNEL PULLER 4000

ACCESSOIRES D'EXTRACTION	BARRE DE TRACTION TE802433	POUSSOIR COMPACT TE802599	CHARIOT AMERICA TE803084	STATION DE DÉMARRAGE EN ACIER TE804902

OPTIONNEL DIGITAL PULLER 5500

TE802462	ACCESSOIRES D'EXTRACTION	CHARIOT AMERICA TE803084	STATION DE DÉMARRAGE EN ACIER TE804902
TE722954			

DIGITAL PULLER 5500 : Le tableau numérique, multifonction permet la régulation automatique des paramètres de pointage en fonction de l'outil choisi, fourni avec pistolet, câble de masse et kit de fixation, extracteur, mandrin et étoiles pour traction.

STANDARD DIGITAL PULLER 5500

AUTOMATIQUE TE801079

5 pcs

TE742709

TE802462

TE722954

Modèle :	PULLER 4000	DIGITAL PULLER 5500 MONO	DIGITAL PULLER 5500 TRI
Tension du réseau :	230 / 50-60 V/Hz	230/50 V/Hz	400/50 V/Hz
Courant de pointe :	2600 A	3800 A	3800 A
Tension à vide max :	5,6 V	5,6 V	5,6 V
Puissance absorbée max (50% max) :	7 kW (1,2) kW	10,5 kW (1,8) kW	10,5 kW (1,8) kW
Fusible au réseau :	16 A	16 A	10 A
Facteur de puissance :	0,8	0,8	0,8
Courant de sortie :	1800 A	2500 A	2500 A
Facteur de marche :	1,5 %	1,5	1,5
Degré de protection :	IP22	IP22	IP22
Dimensions :	390 x 260 x 225 mm	390x260x225 mm	390x260x225 mm
Poids :	16 kg	21 kg	21 kg
Réf.	TE828129	TE828118	TE828119

POSTES À SOUDER DIGITAL CAR SPOTTER 5500

Caractéristiques :

• Postes de soudage par points électronique, contrôlés par microprocesseur conçu pour les applications dans le secteur de la carrosserie. L'écran numérique LCD, multifonction permet la régulation automatique des paramètres de pointage en fonction de l'outil choisi et de l'épaisseur de la tôle.

• Livrés avec kit "STUDDER" pour soudage de vis, rondelles, rivets et étoiles pour traction, chauffage de tôles et refoulement.

AUTOMATIC

Modèle :	DIGITAL CAR SPOTTER 5500	DIGITAL CAR SPOTTER 5500	DIGITAL CAR SPOTTER 5500 TOUCH	DIGITAL CAR SPOTTER 5500 TOUCH
Tension du réseau :	230/50 V/Hz	400/50 V/Hz	230/50 V/Hz	400/50 V/Hz
Puissance absorbée :	11 kW	11 kW	11 kW	11 kW
Puissance nominale :	2 A	2 A	–	–
Fusible au réseau :	Non A	16 A	–	–
Facteur de puissance :	0,7 %	0,7 %	0,7	0,7
Courant de pointage :	3000	3000	3000	3000
Tension secondaire à vide :	6 V	6 V	6 V	6 V
Facteur de marche :	3	3	3 %	3 %
Degré de protection :	IP22	IP22	IP22	IP22
Dimensions :	390x260x225 mm	390x260x225 mm	390x260x225 mm	390x260x225 mm
Poids :	26 kg	26 kg	25 kg	25 kg
Réf.	TE823219	TE823232	TE823233	TE823234

STANDARD

KIT STUDDER TE802832 — mod. TE823232, TE823219

STUDDER BOÎTES DE DÉMARRAGE TE143722	TE982096	TE482397
	TE981649	TE713277
TE722952	TE722954	TE990354

OPTIONNEL

KIT STUDDER AUTOMATIQUE TE802833 — mod. TE823234, TE823233

STUDDER BOÎTES DE DÉMARRAGE TE143722	TE982096	TE482397
	TE981650	TE713277
TE722952	TE722954	TE990354

OPTIONNEL

ACCESSOIRES D'EXTRACTION	PISTOLET MANUEL "X" 801043	CHARIOT AMERICA 803084