

## CLÉS À MOLETTE 6" - 8" - 10" - 12" - 15"

**Caractéristiques :**

- Poignée caoutchouc et anti froid
- 18 à 20 % d'ouverture en +
- Plus légère
- Solidité renforcée
- Indication d'ouverture métrique
- Mâchoires avec protections des écrous ou boulons.

**Utilisation :**

- Le design a été spécialement conçu pour un encombrement restreint et une ouverture maximum. Votre travail est ainsi simplifié dans les lieux étriqués.

**Bénéfices :**

- Echelle de mesure.
- Manche confort.

**Matière :**

- **Acier au chrome Vanadium, chromé mat.**

Ouv. mm	Long. totale mm	Réf.
19	152	142206
24	203	142208
28	254	142210
46	381	142215



Série : FP

## CLÉS À MOLETTE À CLIQUET 6" - 8" - 10"



Série : RA

**Caractéristiques :**

- Poignée caoutchouc très ergonomique et confortable.
- Type : 22.5 °.
- Molette agréable à la main.
- Mesure en métrique - inscription laser.
- Dureté : HRC 40-50 - Poignée et becs - Cliquet et système patentés.

**Utilisation :**

1. Régler à l'aide de la molette la dimension des pinces par rapport à la clé à molette.
2. Mettre la clé à molette en place sur le boulon ou l'écrou.
3. Pousser la clé dans le sens d'une aiguille d'une montre.
4. Revenir en arrière - et repousser - Le système du cliquet permet à la clé à molette de se repositionner sans la sortir du boulon ou de l'écrou.
5. Continuer la rotation jusqu'au vissage ou dévissage complet du boulon ou l'écrou.

Ouv. mm	Long. totale mm	Réf.
19	150	142306
28	250	142310

