ACCESSOIRES & BLISTERS

TIGER XL Cod. TE802812

- fix
- 11 DIN
- XL view area

TIGER Cod. TE802818

- fix
- 11 DIN

ZEN Cod. TE804021

- fix

PROTECTIONS EN VERRE & BANDEAU

PROTECTION VERRE

EXTERNE

122,5x280 mm	x AirPro Grandview, Grandview	**cod. TE804238**
98x123 mm	x Air Lite	**cod. TE804216**
390x150 mm	x T-View 180	**cod. TE804103**
134x114 mm	x Vantage, Jaguar	**cod. TE802939**
95x115,5 mm	x Stream Flame, Stream Robot	**cod. TE804312**
90x110 mm	x Tiger, Tribe	**cod. TE802655**

INTERNE

70x106 mm	x AirPro Grandview, Grandview	**cod. TE804237**
58x107 mm	x Air Lite	**cod. TE804215**
89x113 mm	x T-View 180	**cod. TE804104**
96x104 mm	x Vantage Grey XXL	**cod. TE802951**
69,5x103,5 mm	x Vantage Red XL	**cod. TE802949**
50x95 mm	x Jaguar Cyborg, Jaguar	**cod. TE804101**
47x100 mm	x Stream Flame, Stream Robot	**cod. TE804313**

VERRE INACTINIQUE

90x110 mm	x Tiger XL	**cod. TE802581**
51x107mm	x ZEN, Tiger	**cod. TE802575**

BANDEAU ANTITRANSPIRATION POUR CAGOULE

cod. TE804099

CÂBLES DE SOUDURE Ø 6 À 120 MM²

Caractéristiques :

- Bobines de 25 - 50 - 100 et 200 mètres suivant les Ø.
- Câbles unipolaire flexibles pour courant de soudure, coloris noir.
- Résistants à l'huile et aux hydrocarbures.
- Conducteur : cuivre rouge recuit sans étain.
- Isolant : polyvinylchloride.
- Tension nominale : 450/750 V.
- Température travail : 50° environnement normal - 70° environnement à risques.
- Température court circuit 150 C° maximum 5 secondes.
- Courbe radius minimum D<8=4D / 812=4D / 1220 = 6D.
- Elongation maxi 15N par mm² de la section conducteur.
- Marquage Simplex câble + mm² + Année + lot.
- Espace entre le marquage Environ 20/25 cm.
- Impression Jet d'encre.

Diamètre mm²	Longueur m	Ø fils conducteur mm	Epaisseur gaine mm	Ø intérieur mm	Résistance conducteur 20°	Capacité conduction à 60%	Réf.
6	200	0,31	1,2	5,6	3,30	-	729005
10	100	0,31	1,4	6,7	1,91	108	729010
16	100	0,31	1,6	8,2	1,21	175	729015
25	100	0,31	1,8	10,2	0,78	230	729020
35	100	0,31	1,8	11,6	0,554	290	729025
50	25	0,31	2,2	13,6	0,386	365	729030
50	100	0,31	2,2	13,6	0,386	365	729035
70	50	0,31	2,2	15,6	0,272	460	729040
95	50	0,31	2,4	17,6	0,206	560	729045
120	50	0,31	2,8	20,4	0,161	650	729050