

Les contrôleurs de tension DUSPOL® – ceux avec la marque de contrôle VDE PROFIPOL®+ : un plus de fonctionnalités

La génération des contrôleurs de tension DUSPOL® :

- Contrôles de tension jusqu'à 1.000 V AC/DC en toute sécurité.
- Connexion de charge avec alerte par vibration.
- Déclenchement intentionnel d'un disjoncteur différentiel de 30 mA.
- Test d'ordre de phases dans un réseau triphasé.
- Contrôle unipolaire du conducteur extérieur (phase).

En outre pour les contrôleurs DUSPOL® expert et DUSPOL® digital :

- Test de continuité (acoustique) au moyen d'un ronfleur fort et indication visuelle par une LED jaune.
- Éclairage du point de mesure par LED blanche "haute puissance".
- Test d'ordre de phases au moyen de la LED verte (sens antihoraire/horaire).
- Détecteur pour la localisation sans contact des ruptures de câble aux lignes exposées et sous tension.

En outre pour les contrôleurs DUSPOL® digital :

- Contrôle de tension jusqu'à 1.000 V AC TRUE RMS/1.200 V DC.
- Méthode de mesure "TRUE RMS".
- Plage "low-volt": 1,0 V à 11,9 V.
- Affichage de la fréquence jusqu'à 1.000 Hz.
- Mesure de résistance jusqu'à 300 kΩ.
- Mesure de la tension à l'état passant de diodes.
- Éclairage automatique de l'écran à cristaux liquides au moyen d'un capteur de lumière.

En option :

Étui toujours prêt DUSPOL® :



Sacoche
1010911

Conforme à la
norme IEC/EN
61243-3



CAT IV 600 V
PROFIPOL® +

Le nouveau contrôleur de tension PROFIPOL® + avec des fonctions supplémentaires au design pratique :

- Forme de construction élancée.
- Blocage de la poignée de contrôle pour un maniement à une seule main sur les prises de courant.
- Niveaux d'affichage de 12 V à 690 V AC/DC fonctionnant même si les piles sont vides ou enlevées.
- Test de continuité acoustique au moyen d'un ronfleur fort et indication visuelle par une LED jaune.
- Contrôle unipolaire du conducteur extérieur (phase) et test de polarité.
- Détecteur sans contact de ruptures de câble (LED jaune).

SET DUSPOL DIGITAL



Caractéristiques :

- Set duspole digital réf. 1050263 avec sacoche haut de gamme.

Réf.
1050264

TESTEURS DE TENSION ET DE CONTINUITÉ DUSPOL® ET PROFIPOL®

Modèle :	DUSPOL® ANALOG PLUS	DUSPOL® EXPERT	DUSPOL® DIGITAL LC	PROFIPOL +
Affichage :	Curseur/LED	LED/LCD	LCD numérique	LCD numérique
Plage de mesure :	12 V-690 V	12 V-690 V	6 V-750 V	6 V-400 V
Indication de paliers :	12 – 1000 V AC/DC	12 – 1000 V AC/DC	1,0 – 1000 V AC/1200 V DC	12 - 690 V AC/DC
Plage de mesure de la fréquence :	Non	Non	–	Non
Test continuité :	–	Buzzer + LED 108 kOhm	LCD	LCD
Contrôle de diodes :	Non	sens de conduction/de non-conduction	0,3 - 2,0 V	Non
Plage de mesure de la résistance :	Non O	Non O	100 - 300 000 O	Non O
Test rotation de phase :	LCD	LCD	LCD	LCD
Test phase :	LCD	LCD	LCD	LED
Test polarité :	LED	LED	LCD	LCD
Connexion charge par bouton poussoir :	Is = 250 mA (750 Vdc)	Is = 200 mA (750 Vdc)	Is = 200 mA (750 Vdc)	Is = 200 mA (750 Vdc)
Détecteur de rupture de câble :	Non	LED jaune	LED jaune	LED jaune
Déclenchement 30 mA FI via bouton poussoir :	oui	oui	oui	oui
Alarme vibrante :	oui	oui	oui	oui
Illumination point de mesure :	non	LED	LED	LED
Classe de protection :	IP64	IP64	IP64	IP65
Réf.	1050261	1050262	1050263	1020023