Multimètres pince de courant numériques - Pour courant AC/DC

BENNING CC 1 et CC 3 :
Adaptateurs à pince électrique AC et AC/DC.
- Mesure de courant sécurisée jusqu'à 400 A.
- Raccordement par deux câbles sécurisés de 4 mm.

BENNING CM 1-1, CM 1-2, CM 1-3 :
Multimètres numériques à pince de courant pour la mesure de courant AC.
- Mesure de courant sûre jusqu'à 1000 A AC.
- Entrées pour la mesure de tension, de résistance, le test de continuité et de diode.
- Capteur de tension intégré indiquant les phases sous tension par un signal sonore et par une LED rouge (CM 1-3).
- Permet de localiser des coupures de câbles et des lampes défectueuses dans des installations (bobine, chaînes de lumière) à partir du côté alimenté de la phase (CM 1-3).

BENNING CM 1-4 :
Pince ampèremétrique ouverte avec écran à cristaux liquides et affichage de niveau.
- Mesure de courant jusqu'à 200 A AC.
- Mesures de tension jusqu'à 1000 V AC/DC, à partir de 50 V aucune pile n'est nécessaire.
- Affichage de niveau par LED : 12 V … 1000 V.
- Test d'ordre de phases (LED verte, droite/gauche).
- Contrôle unipolaire du conducteur extérieur (LED rouge).
- Maniement à une seule main pour les mesures de tension aux prises de courant (19 mm).
- Éclairage du point de mesure par LED.

Sortie:
1 mV AC par 1 A AC

Approprié pour BENNING MM 1-1/1-2/1-3/2/3, MM 5-1/5-2/7-1/9, IT 130

Sortie:
1 mV/10 mV AC/DC
par 1 A AC/DC

Approprié pour BENNING PV1-1,MM1-1/1-2/1-3, MM 2/3/5-1/5-2/7-1/9, IT 130

CM 1-1

capteur de tension

CM 1-3

CAT IV 600 V

CM 1-4

CAT IV 600 V

TRUE RMS

Modèle :	CC 1	CC 3	CM 1-1	CM 1-2	CM 1-3	CM 1-4
Afficheur :	Non	–	2000	2000	2000	9999
Fonctions :	Non	Non	HOLD, MAX	HOLD, RMS	HOLD	HOLD
Tension AC :	Non V	Non V	–	0,1 V - 600 V	0,1 V - 750 V V	6 V - 1000 V
Tension DC :	Non V	Non V	–	0,1 V - 600 V	0,1 V - 1.000 V V	6 V - 1000 V
Courant AC :	1 A - 400 A A	0,2 A - 300 A A	100 mA - 400 A	0,1A - 400 A	0,1 A - 200 A A	0,1 A - 200 A A
Courant DC :	Non A	0,2 A - 300 A A	–	–	Non A	Non A
Résistance :	Non	Non	–	0,1 Ohm - 20 MOhm	0,1 Ω - 20 MΩ	0,1 Ω - 50 kΩ
Capacité :	–	–	–	–	–	–
Fréquence :	Non Hz	Non Hz	–	–	Non Hz	Non Hz
Température type K :	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Test sonore de continuité :	Non	Non	Non	Oui	Oui	Oui
Test diode :	Non	Non	Non	Non	Oui	Non
Catégorie de surtension IEC1010-1 :	CAT III 300 V	CAT III 600 V	Cat III-600 V	CAT III-600 V	CAT IV 600 V	CAT IV 600 V
Réf.	1044037	1044038	1044061	1044062	1044063	1044686