PROJECTEURS DE CHANTIER SITE LIGHT

Pour grandes surfaces - 40 000 et 80 000 lumens

206035268

206035269

Caractéristiques :

- Projecteur de chantier compact offrant des performances extrêmement élevées et une flexibilité exceptionnelle.
- Dernière technologie LED de pointe.
- Faisceau grand angle de 120°.
- Variateur d'intensité et contrôle par BLUETOOTH (4 niveaux d'intensité).
- Poignée intégrée pour faciliter le transport et le montage sur des trépieds et des mâts.
- Très léger et compact.
- Étanche à la poussière et à l'eau (IP65).
- Température de -25° à +40°C.
- Système de refroidissement actif.
- Norme EN12464-2 .

Utilisation :

- SITELIGHT 40 : consommation 315 W.
- SITELIGHT 80 : consommation 630 W.

Modèle :	SITE LIGHT 40	SITE LIGHT 80
Lumens :	10000 / 20000 / 30000 / 40000 lm	20 000 / 40 000 / 60 000 / 80 000 lm
Source lumineuse :	432 x LED SMD - 189 lm/W	864 x LED SMD - 189 lm/W
Réglage de la puissance :	4 niveaux	4 niveaux
Tension :	230 V / 50-60 Hz	230 V / 50-60 Hz
Indice de protection :	IP65 / IK08	IP65 / IK08
Long. câble :	10 m	10 m
Dimensions :	278 x 241 x 160 mm	415 x 241 x 160 mm
Poids :	4,95 kg	6,7 kg
Réf.	206035268	206035269

TRIPOD POUR PROJECTEURS SITE LIGHT - DE 2,2 À 4,5 M

Caractéristiques :

- Insert de montage en acier DIN1464 et filetage rapide de 10 mm.
- Acier peint par poudrage.
- Système de verrouillage à 360° pour une prise ferme.
- Points d'ancrage pour une sécurisation facile.
- Hauteur extensible de 2,2 à 4,5 m.
- Charge max. : 20 kg.
- Poids : 15,1 kg.

Utilisation :

- Système de sécurité intégré pneumatique pour une utilisation sûre et facile qui empêche les chutes accidentelles lors de la montée ou de la descente du trépied.

Réf.
206035270