ENROULEURS DE CÂBLE PR0 3500 W HO7RNF

Avec disjoncteur thermique

Modèle ECO

Caractéristiques :
- 4 prises protégées 6 A - 230 V IP 44.
- Câble électrique HO7NR-F 3G2,5.
- Poignée de transport et socle.

Alim. :	230 V	230 V
Long. câble :	25 m	35 m
Type du câble :	HO7 RN-F	HO7 RN-F
Nbr. conducteur G	3	3
Section :	2,5 mm²	2,5 mm²
Nbr. prises mâles :	1	1
Nbr. prises femelles :	3	3
Disjoncteur thermique :	oui	oui
Clapet de sécurité :	oui	oui
Indice de Protection :	44	44
Réf.	18426255	18426405

ENROULEURS CÂBLE ÉLECTRIQUE

CE

Caractéristiques :
- Guide-câble à l'intérieur avec engrenage, pour un câble toujours parfaitement enroulé.
- Bouton de blocage pour plus de sécurité.
- Fixation murale orientable à 180° gauche-droite.

- Livré avec fiche avec broche de terre (entrée) et mise à la terre par le bord (sortie).
- Enroulement et déroulement avec mécanisme à cliquet.
- Retour automatique par une brève traction.
- Protection thermique / Conforme CE et IP42.
- Boîtier en polypropylène incassable.

	9 m 3 x 1,5 mm²	22 m 3 x 1,5 mm²	18 m 3 x 2,5 mm²
Mod. :	Monophasé	Monophasé	Monophasé
Alim. :	230 V	230 V	230 V
Puissance max.enroulée :	1000 W	1000 W	1000 W
Puissance max. déroulée :	2400 W	2400 W	2300 W
Long. câble :	9 m	22 m	15+2 m
Type câble :	HN07RN-F	HN07RN-F	HN07RN-F
Nbr. conducteur G :	3	3	3
Section :	3 x 1,5 mm²	3 x 1,5 mm²	3 x 2,5 mm²
Nbr. prises mâles :	1	1	1
Indice de protection :	IP42	IP42	–
Long. :	295 mm	295 mm	410 mm
Larg. :	165 mm	165 mm	165 mm
Haut. :	330 mm	330 mm	140 mm
Poids :	2,95 kg	7 kg	8,52 kg
Réf.	149756200632	149756200638	22PRDAE18/25

PROLONGATEURS JARDIN 3G1,5 MM²

Long. m	Nbr conducteurs G	Section mm²	Réf.
20	2	1,5	IC72905
25	3	1,5	IC72903
40	3	1,5	IC72904

ENROULEURS ÉLECTRIQUES JARDIN 3G1,5 MM² HO5VVF

Long. m	Nbr conducteurs G :	Section mm² :	Réf.
40	3	1,5	IC72901
25	3	1,5	IC72900

ENROULEURS ÉLÉCTRIQUES AUTOMATIQUES

IP 24

76800180

76811210

76811040
76811220

76808752
76808785

Caractéristiques :
- Dimensions cable : 3G x 1,5 mm².

Utilisation :
- Utilisation en intérieur et en extérieur pour disposer d'une alimentation électrique à portée de main. Idéal dans les chantiers et les ateliers mécaniques.

Mod. :	Monophasé	Monophasé	Monophasé	Monophasé	Triphasé	Avec transfor. 220/24V
Tension :	230 V	230 V	230 V	230 V	400 V	24 V
Puissance max. enroulée :	800 W	800 W	800 W	800 W	800 W	60 W
Puissance max. déroulée :	2000 W	2000 W	2000 W	2000 W	2000 W	60 W
Long. câble :	5 m	10 m	15 m	18 m	10 m	15 m
Type câble :	HO5VV-F	HO5VV-F	HO5VV-F	HO5VV-F	HO7 RN-F	HO5VV-F
Nbr. conducteur G :	3	3	3	3	5	2
Section :	1,5 mm²	1,5 mm²	1,5 mm²	1,5 mm²	1,5 mm²	1 mm²
Nbr. prise mâles :	1	1	1	1	1	0
Indice de protection :	24	24	24	24	24	24
Long. :	230 mm	275 mm	288 mm	360 mm	360 mm	290 mm
Larg. :	200 mm	275 mm	288 mm	330 mm	330 mm	290 mm
Haut. :	150 mm	190 mm	213 mm	200 mm	200 mm	275 mm
Poids :	2 kg	5 kg	5,2 kg	4,8 kg	5,4 kg	5 kg
Réf.	76800180	76811210	76811040	76808752	76808785	76811220