

ENROULEURS ÉLECTRIQUES AUTOMATIQUES



Mod. :	Monophasé	Triphasé
Alim. :	230 V	400 V
Puissance max. enroulée :	1600 W	2800 W
Puissance max. déroulée :	3500 W	5000 W
Long. câble :	20 m	15 m
Type câble :	HO7 RN-F	HO7 RN-F
Nbr. conducteur G :	3	5
Section :	2,5 mm ²	2,5 mm ²
Nbre prises mâles :	0	0
Indice de protection :	24	24
Long. :	420 mm	420 mm
Larg. :	390 mm	390 mm
Haut. :	230 mm	230 mm
Poids :	9,2 kg	11 kg
Réf. :	76820721	76820895

De grandes puissances pour une utilisation intensive

ENROULEURS ÉLECTRIQUES AUTOMATIQUES AVEC BALADEUSE

Basse tension 24V

IP 24



Giro light



76811340
76808848



76811395



Lighty light

Caractéristiques :

- Enrouleurs de câble à ressort de rappel en acier trempé.
- Carter en ABS antichocs de couleur gris. Etrier de fixation murale en acier.
- Transformateur 220/24V incorporé.
- Orientation sur pivot vertical à 180°.
- Système de réenroulement par débrayage.
- Système de blocage automatique du câble à la longueur désirée.
- Disjoncteur incorporé / Encombrement réduit.
- Prises aux nouvelles normes européennes.
- Livrés avec lampes.

Mod. :	Classic Plus 24V + Giro light	Classic Plus 24V + Lighty light	Compact 24V + Giro light
Alim. :	230 V	230 V	230 V
Puissance max. enroulé :	60 W	60 W	60 W
Puissance max. déroulé :	60 W	60 W	60 W
Long. câble :	15 m	15 m	20 m
Type câble :	HO5VV-F	HO5VV-F	HO5VV-F
Nbre conducteur G :	2	2	2
Section :	1 mm ²	1 mm ²	1 mm ²
Nbre prises mâles :	0	0	0
Ampoule :	E27	E27	E27
Indice de protection :	24	24	24
Long. :	288 mm	288 mm	360 mm
Larg. :	288 mm	288 mm	330 mm
Haut. :	285 mm	285 mm	300 mm
Poids :	7,2 kg	5 kg	6,1 kg
Réf. :	76811340	76811395	76808848

ENROULEURS ÉLECTRIQUES AUTOMATIQUES



76820767
76820882

Spécial grande longueur



76880550
76880750

Caractéristiques :

- Enrouleur de câble à ressort de rappel en acier trempé.
- Carter en ABS antichocs de couleur gris. Etrier de fixation murale en acier / Orientation sur pivot vertical à 180°.
- Système de réenroulement par débrayage.
- Système de blocage automatique du câble à la longueur désirée.
- De forme arrondie, ces enrouleurs contiennent de grandes longueurs de câbles électriques.
- Disjoncteur incorporé / Prises aux nouvelles normes européennes.
- Livrés sans lampes.

Mod. :	Monophasé	Triphasé	Monophasé	Triphasé
Alim. :	230 V	400 V	230 V	400 V
Puissance max. enroulée :	800 W	1000 W	800 W	1000 W
Puissance max. déroulée :	2000 W	3000 W	2000 W	3000 W
Long. câble :	20 m	20 m	35 m	30 m
Type câble :	HO7 RN-F	HO7 RN-F	HO5VV-F	HO7 RN-F
Nbr. conducteur G :	3	5	3	5
Section :	1,5 mm ²	1,5 mm ²	1,5 mm ²	1,5 mm ²
Nbr. prise mâles :	1	1	1	1
Indice de protection :	24	24	24	24
Long. :	420 mm	420 mm	500 mm	500 mm
Larg. :	390 mm	390 mm	435 mm	435 mm
Haut. :	230 mm	230 mm	235 mm	235 mm
Poids :	2 kg	5 kg	5,2 kg	4,8 kg
Réf. :	76820767	76820882	76880550	76880750

BALADEUSES

Pour enrouleurs de câble à rappel automatique.

Caractéristiques :

- Baladeuses pour enrouleurs de câble à ressort de rappel automatique.
- Longueur de câble 10m, qualité HO5VV-F.
- Livrés sans prises.



Giro light



Giro light



Lighty lite

Mod. :	Giro light	Giro light	Lighty lite
Alim. :	24 V	24 V	24 V
Puissance :	60 W	60 W	11 W
Long. câble :	10 m	0 m	10 m
Type câble :	HO5VV-F	HO5VV-F	HO5VV-F
Nbre conducteur G :	2	2	2
Section :	1 mm ²	1 mm ²	1 mm ²
Nbre prises :	0	0	0
Ampoule :	E27	E27	2G7
Réf. :	76831010	76831020	76830115