

CHAUFFAGES AU GAZ PROPANE 230 V - 30 KW ET 50 KW

Caractéristiques :

- Chauffage portable au gaz propane avec ventilateur intégré.
- S'utilise aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur pour chauffer et dégivrer des locaux ventilés
- Idéal pour une utilisation sur les chantiers, dans les entrepôts ou les ateliers, lors d'événements, etc.
- Combustion complète grâce au réglage fin de l'alimentation en oxygène
- Protection contre la surchauffe, les coupures de gaz, les pannes de courant et le basculement
- Bouton de réglage de la température, non thermostatique

Puissance calorifique :	30 kW/h	50 kW/h
Type de chaleur :	Air ventilé	Air ventilé
Type et consommation de carburant :	G30 / 1,30 - 2,18 kg/h	G30 / 2,18 - 3,63 kg/h
Tension :	230 V	230 V
Débit d'air :	450 m³/h	650 m³/h
Espace chauffable :	450 m³	750 m³
Dimensions :	475 x 225 x 360 mm	580 x 225 x 360 mm
Poids :	6,30 kg	7 kg
Réf.	149722316570	149722316572

- Allumage piézoélectrique de la flamme
- Conforme CE

Composition :

- Livrés avec :
- Détendeur Shell pour bouteilles de gaz avec filet externe
- Tuyau de gaz de 1,5 mètre

CHAUFFAGE MOBILES ET COMPACT DIESEL - 20 KW



Caractéristiques :

- Chauffage diesel avec ventilateur
- Combustion directe
- Gicleur Danfoss de qualité pour une pulvérisation optimale et une combustion totale

- S'utilise aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, pour réchauffer, sécher, dégivrer et maintenir des locaux ventilés à l'abri du gel
- Sécurités : contrôle de la flamme, coupure de courant et sonde de carburant pour une sécurité optimale en toutes circonstances

Puissance calorifique :	20 kW/h
Type de chaleur :	Combustion directe
Cap. réservoir :	19 L
Consommation carburant :	1,6 L/h
Consommation totale :	230 W
Tension :	230 V
Fréquence :	50 Hz
Débit d'air :	550 m³/h
Classe de protection :	IPX4
Dimensions :	750 x 315 x 415 mm
Poids :	14 kg
Réf.	149722316564

- Thermostat intégré avec affichage de la température sur écran LCD
- Carburant : diesel et pétrole blanc
- Chambre de combustion en inox
- Réservoir en acier intégré avec jauge de carburant
- Étanchéité aux éclaboussures IPX4

- Composition :** Modèle 30 kW et 50 kW livrés avec :
- Set de roues.

GÉNÉRATEUR AU GAZ PROPANE

Pour des surfaces jusqu'à 345 m³ - Idéal pour une utilisation sur chantier



Caractéristiques :

- Générateur au gaz propane équipé d'un ventilateur électrique incorporé.
- Facilement transportable grâce à sa poignée son poids léger.
- Bouton de régulation avec 3 niveaux de températures.
- Angle de sortie d'air réglable.
- Protection contre la surchauffe.
- Contrôle électrique de la flamme.
- Coupure de sécurité pour le gaz en cas de panne de courant.
- Livré avec détendeur (POL) et flexible de gaz, mais sans thermostat.
- Certifié CE.

Utilisation :

- Aussi bien pour l'intérieur que pour l'extérieur pour chauffer, sécher ou mettre hors gel des espaces ventilés ; idéal pour utiliser sur chantier (lors d'un usage interne, une bonne ventilation est recommandée)

Puissance calorifique Kcal/h	Alim. V	Puissance max. kW	Combustible	Conso. L/h	Espace max. à réchauffer m³	Long. mm	Larg. mm	Haut. mm	Poids kg	Réf.
37500 kcal/h	220	43,9	Gaz	3	345	637	226	403	10	14916150

GÉNÉRATEURS MOBILES ET COMPACTS À INFRAROUGE

Inodore grâce à la combustion à infrarouge



14915070



14915125

Caractéristiques :

- Diesel et pétrole blanc.
- Facile à placer grâce à son poids léger.
- Sa poignée le rend très mobile.
- Inodore grâce au système de combustion à infrarouge déposé, garantissant une combustion complète.
- Protégé contre la surchauffe grâce à un contrôle de la flamme par cellule photoélectrique incorporée.
- Sa carrosserie en acier inoxydable lui confère une grande longévité.
- Réservoir de carburant incorporé avec indicateur de niveau.
- Interrupteur on/off, sans thermostat.

Utilisation :

- Convient aussi bien pour l'intérieur que pour l'extérieur pour chauffer, sécher et mettre hors gel.

Puissance calorifique Kcal/h	Alim. V	Puissance max. kW	Combustible	Cap. réservoir L	Conso. L/h	Espace max. à réchauffer m³	Long. mm	Larg. mm	Haut. mm	Poids kg	Réf.
17500 kcal/h	230	20,5	Pétrole	14	2	163	508	340	541	15,4	14915070
31250 kcal/h	230	36,6	Pétrole	60	3,6	290	677	706	973	44,4	14915125