

ASPIRATEURS ARTISANAUX & INDUSTRIELS ISC

Caractéristiques :

- Variateur de vitesse.
- Voyant filtre.
- Prise de courant pilotée.

- Modèle ST018584
- Accessoires EWS
  - 1 sac FBV 45-55
  - Filtre principal : FKP 4300



Classe M : absence quasi totale de poussières de bois

Composition :

Livrés avec les accessoires suivants :

- Modèle ST018591
- Accessoires EW
  - 3 sacs "spécial vidange" réf ST425764.
  - Filtre principal : FKP 4300

- Modèle ST018744
- Accessoires EW
  - 1 sac FBV 25-35
  - Filtre principal : FKP 4300

- Modèle ST018577
- Accessoires EWS
  - 1 sac FBV 25-35
  - Filtre principal : FKP 4300



ST018591

Décolmatage filtre : oui

Décolmatage filtre : oui



ST018744



Classe L : filtration normale pour mortier, plâtre, craie, céramique, métaux très durs.



ST018577

Décolmatage filtre : oui  
Décolmatage permanent : non



ST018584

Décolmatage filtre : oui

| Mod. :        | ISCL 1625 EW             | ISCL 1625 Top EWS        | ISCL 1650 Top EWS        | ISC M 1625 Safe EW       |
|---------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Cap. :        | 25 L                     | 25 L                     | 50 L                     | 25 L                     |
| Cuve :        | Polypropylène            | Polypropylène            | Polypropylène            | Polypropylène            |
| Voltage :     | 230 V                    | 230 V                    | 230 V                    | 230 V                    |
| Fréquence :   | 50 Hz                    | 50 Hz                    | 50 Hz                    | 50 Hz                    |
| Puissance :   | 1600 W                   | 1600 W                   | 1600 W                   | 1600 W                   |
| Débit d'air : | 4500 L/min.              | 4500 L/min.              | 4500 L/min.              | 4500 L/min.              |
| Dépression :  | 280 mbar                 | 280 mbar                 | 280 mbar                 | 280 mbar                 |
| Décibels :    | 69 dB                    | 69 dB                    | 69 dB                    | 69 dB                    |
| Long. câble : | 8 ( caoutchouc rouge ) m |
| Poids :       | 12,7 kg                  | 12,7 kg                  | 18 kg                    | 12,7 kg                  |
| Long. :       | 430 mm                   | 430 mm                   | 595 mm                   | 430 mm                   |
| Larg. :       | 390 mm                   | 390 mm                   | 465 mm                   | 390 mm                   |
| Haut. :       | 490 mm                   | 490 mm                   | 960 mm                   | 490 mm                   |
| Réf. :        | ST018744                 | ST018577                 | ST018584                 | ST018591                 |

Sacs filtrants

FBV25-35  
ST411231

FBV45-55  
ST435039

ST425764

Filtre principal

FKP4300  
ST416069

Sacs et filtres cf p.702

SYSTÈMES D'ASPIRATION POUR ASPIRATEURS EAU ET POUSSIÈRES STARMIX



EWS



EW

| Mod. | Désignation                             | Pour aspirateur                | Réf.     |
|------|---|--------------------------------|----------|
| EWS  | Système aspiration Ø 35 mm, Long. 5 m   | ISCL 1625 Top et ISCL 1650 Top | ST072401 |
| EW   | Système aspiration Ø 35 mm, Long. 3,2 m | ISCL 1625 et ISC M 1625 Safe   | ST044705 |