ASPIRATEUR EAU & POUSSIÈRES AVEC PRISE OUTILS ÉLECTRIQUES ET PNEUMATIQUES

"Ponceuse orbitale" voir page 162

Caractéristiques :
• Aspirateurs secs spécifiques avec raccord outils électriques et pneumatiques (Combi).
• Équipé du système de filtration à trois étapes FD (Fine Dust) (filtre en papier, filtre en toile et filtre à cartouche en PTFE téflon de classe M fournis de série) pour garantir les meilleures performances de filtration et une plus grande protection du moteur.
• Système «**SHOCKING VALVE**», qui permet de nettoyer le filtre de manière semi-automatique et assure une durée extrême, en évitant le colmatage, la saturation et la réduction de la capacité de filtration.
• Chariot à roulettes et moteur nouvelle génération puissant et à haute efficacité.
• Forte puissance d'aspiration. Filtre évacuation d'air. Châssis sur roulettes en plastique anti-choc avec porte accessoires. Interrupteur ON/OFF manuel ou automatique pour les outils électriques. Filtre nylon et fil-tre à cartouche HEPA (en option). Sac filtre en papier et filtre à cartouche standard. Utilisable en version aspirateur sec/humide uniquement avec les accessoires spécifiques à la demande.

Modèle :	FD 50 P COMBI
Capacité :	50 L
Tension :	220-240 V / 50-60 V/Hz
Puissance	1350 W
Débit d'air	4440 L/min.
Dépression	260 mbar
Niv. décibels	62 dB
L. cable	10 m
Poids	15 kg
Réf.	179004

Accessoires en options :
• Rallonge PVC 0,5 m : 1792512000.
• Embout pour tapis : 1792512610.
• Tube rigide en «S» : 1792511600.
• Suceur sol poussières : 1796010000.
• Suceur sol liquide : 1796010011.
• Filtre en nylon (surface filtrante 0,62 m2) : 1793001225.
• Filtre à cartouche HEPA (surface filtrante 0,5 m2) : 1792512760.
• Sac filtre en papier avec bouchon l 19 x 10 : 1796830030.
• Tuyau flexible Ø 29 - 5 m (EL) : 1796010540.

Composition : Accessoires fournis Ø 40 mm :
• Tuyau flexible Ø 29 - 5 m (COMBI) : 1796010545.
• Tuyau flexible 2,5 m : 1796010500.
• Brosse ronde : 1792511615.
• Suceur plat : 1792511610.
• Filtre à cartouche en PTFE (classe de filtration M) : 1792512741.
• Filtre textile : 1796730000.

ASPIRATEUR AS 59

1. Boutons marche/arrêt moteurs
2. Filtre avec bouchon de fermeture
3. Crépine filtre avec flotteur
4. Décolmatage du filtre manuel
5. Kit de vidange
6. Kit antistatique
7. Entretoise porte-sacs

1

2

3

4

5

6

7

Accessoires en option :

• Brosse ovale réf 1792512050
• Raccord réducteur Ø 40 mm réf 1792511620
• Rallonge PVC 0,5m réf 1792512000
• Brosse moquette Ø 40 mm réf 1792512610
• Suceur fixe 55 cm réf 1796103054
• kit vidange PP réf 1796010310
• Filtre anti colmatant réf 1793001220
• Entretoise porte-sacs réf 1796102255
• Dispositif anti-mousse réf 1796200150
• Décolmatage du filtre à levier réf 1796895500
• Filtre à cartouche réf 1792512743
• Filtre a cartouche HEPA réf 1792512744
• 10 Sac papier avec bouchon 19 L réf 1792512058

Caractéristiques :
• Aspirateur eau et poussières, muni de deux moteurs pouvant être commandés séparément.

Mod. :	AS 59
Cap.réservoir/utile :	80/56 L
Cuve :	Inox
Voltage :	230 V
Fréquence :	50 Hz
Puissance nominale/maxi :	1900/2300 W
Débit d'air :	6360 L/min.
Dépression :	19 kPa
Décibels :	63 dB
Long. câble :	7,5 m
Poids :	20,4 kg
Long. :	610 mm
Larg. :	520 mm
Haut. :	920 mm
Réf.	179001

• Sur demande, il est possible d'avoir un sac papier avec bouchon, un kit vidange, un filtre en nylon supplémentaire et une entretoise porte-sacs.

Composition :
Accessoires Ø 40 mm :
• Tuyau flexible 2,5 m. réf 1796010500
• Suceur pinceau réf 1792511615
• Tube d'aspiration plat réf 1792511610
• Tube rigide en "S" réf 1792511600
• Suceur sol poussières réf 1796010000
• Suceur sol liquides réf 1796010011