

MICROMÈTRES D'EXTÉRIEUR À LECTURE DIGITALE



Caractéristiques :

- Précision : $\pm 0,004$ mm (0 à 50 mm), $\pm 0,005$ mm (50 à 75 mm).
- \varnothing des broches 6,5 mm.
- Faces de mesure en carbure.
- Sortie de données.

- Conversion mm/inch.
- ON/OFF.
- Zéro flottant.
- Blocage du tambour.
- Avec broches d'étalonnage pour modèles à partir de 25 mm.

Composition : Livré en coffret avec une pile.

Cap. mm	Résolution mm	Réf.
0-25	0,001	16140264125
25-50	0,001	16140264150
50-75	0,001	16140264175
75-100	0,001	16140264100

MICROMÈTRES D'EXTÉRIEUR À COMPTEUR



Caractéristiques :

- \varnothing de broche 6,5 mm.
- Faces de mesure en carbure.
- Pas : 0,5 mm.
- Verrou de blocage.

- Clé de réglage.
- Acier chromé mat.
- Capacité : 0 - 25 mm.
- Résolution : 0,01 mm.

Composition : Livré en coffret.

Cap. mm	Résolution mm	Réf.
0-25	0,01	16140210516

MICROMÈTRES D'INTÉRIEUR PRÉCISION SELON NFE-11-090



Caractéristiques :

- Filet trempé et rectifié.
- Lecture chromée mat.

- Vis de blocage du vernier.
- Pas de vis 0,5 mm.
- Livrée en coffret.

Composition : Livré en coffret.

Cap. mm	Résolution mm	Réf.
5-30	0,01	16140217025
25-50	0,01	16140217030
50-75	0,01	16140217075

JEU DE 4 MICROMÈTRES D'INTÉRIEUR

Cap. mm	Résolution mm	Réf.
5-100	0,01	16140217990

MICROMÈTRES D'EXTÉRIEUR À RALLONGES, BERCEAU TUBULAIRE



Caractéristiques :

- Course 100 mm en 4 plages de 25 mm.

Composition :

Livrée avec 2 jauge d'étalonnage.
Livrée en coffret.

Cap. mm	Résolution mm	Réf.
300-400	0,01	16140221300
400-500	0,01	16140221400
500-600	0,01	16140221500
600-700	0,01	16140221600
700-800	0,01	16140221700
800-900	0,01	16140221800
900-1000	0,01	16140221900

MICROMÈTRES D'EXTÉRIEUR



Caractéristiques :

- \varnothing de broche 6,5 mm.
- Faces de mesure en carbure.
- Tambour à friction pour une force de mesure constante et facilité l'utilisation d'une seule main.

main.

- Précision : $\pm 0,004$ mm (0 à 50 mm), $\pm 0,005$ mm (50 à 100 mm).
- Approche directe par serrage à friction.

Composition : Livré en coffret.

Cap. mm	Résolution mm	Réf.
0-25	0,01	16140205101
25-50	0,01	16140205102

MICROMÈTRES

pour engrenages précision selon DIN 863-1

Caractéristiques :

- Filet trempé et rectifié, lecture chromée mat.
- Touches de mesure en acier trempé et rodé.
- \varnothing de touche 20 mm.
- Vis au pas de 0,5.
- Isolant.
- Limitation de force par cliquet.

Utilisation :

- Mesure la cote entre les dents d'engrenage des modules et des longueurs d'entaille.

Composition : Livré en coffret.

Cap. mm	Résolution mm	Réf.
0-25	0,01	16140210405
25-50	0,01	16140210410
50-75	0,01	16140210425
75-100	0,01	16140210430