

DÉTECTEUR DE MÉTAUX



Caractéristiques :

- Modes de fonctionnement : ALL METAL, pièces de monnaie, petite quincaillerie.
- Indicateur de l'objectif : analogique et audio - prise jack pour le casque (non fourni).
- Sensibilité : Profondeur maximale 16 cm en mode ALL METAL.
- Plateau de recherche diamètre 170 mm, étanche à l'eau.
- Alimentation : 2 piles 9 V.
- Poignée télescopique pour un transport facile.
- Poids : 2 kg.

Réf.

18060282

BALANCES DE TABLE - 3 À 30 KG



Caractéristiques :

- Tension d'entrée : 220-240 V AC 50 Hz.
- Hauteur de chiffres d'écran : 2,5 cm.
- Dimensions boîtier : 270x323x110 mm.
- Matériel de plateau : plastique.

- Surface de pesée (LxP) : 252x228 mm.
- Unités de mesure : g (kg pour 271FCE30K10N).
- Utilisation aisée et pratique à 2 touches.
- Affichage très rapide : valeurs de pesée stables en 3 s.
- Convient comme balance compacte pour colis et courrier, spécialement en cas de place manquante.
- Convient comme balance de contrôle simple ou balance de préparation de commande et de tri pour la production ou l'expédition.
- Housse d'utilisation transparente compris dans la livraison.

Utilisation :

- 271FCE3K1N** : Poids net : 2,286 kg.
- 271FCE6K2N** : Poids net : 2,400 kg.
- 271FCE15K5N** : Poids net : 2,300 kg.
- 271FCE30K10N** : Poids net : 2,300 kg.

| Cap. kg | Lecture g | Réf. |
|---------|-----------|--------------|
| 3 | 1 | 271FCE3K1N |
| 6 | 2 | 271FCE6K2N |
| 15 | 5 | 271FCE15K5N |
| 30 | 10 | 271FCE30K10N |

BALANCES PLATEFORME DOUBLE PLAGE

Affichage déporté - IP65



Multifonction : pour colis postaux, comptage, formules, contrôle...

Caractéristiques :

- Tension d'entrée : 220-240 V AC 50 Hz.
- Détermination du pourcentage : oui.
- Fonction de comptage : oui.
- Pesée sans secousse (programme de pesée animaux) : oui.
- Hauteur de chiffres d'écran : 2,5 cm.
- Grande mobilité : grâce au fonctionnement avec piles/ fonctionnement sur accu (en option), à une construction compacte et plate et à un faible poids, adapté à une utilisation en plusieurs endroits (production, entrepôt, expédition etc.)
- Afficheur à position variable : p. ex. libre ou vissé au mur (en option)
- Plateau: inox, structure en acier laqué.
- Fonction PRE-TARE.
- Avec la fonction création de formules il est possible de peser différents composants d'un mélange. À des fins de contrôle, possibilité de consulter le poids total de tous les composants.

Utilisation :

- 271DE6K1D** : Unités de mesure : tl (Tw), ozt, oz, tl (HK), tol, g, kg, mo, lb, dwt / Poids net : 4,728 kg / Dimensions boîtier (LxPxH) : 318x305x75 mm / Surface de pesée (LxP) : 318x308 mm.
- 271DE15K2D** : Unités de mesure : tl (Tw), ozt, oz, tl (HK), tol, g, kg, mo, lb, dwt / Poids net : 4,773 kg / Dimensions boîtier (LxPxH) : 318x305x75 mm / Surface de pesée (LxP) : 318x308 mm.
- 271DE35K5D** : Unités de mesure : tl (Tw), ozt, oz, tl (HK), tol, g, kg, mo, lb, dwt / Poids net : 4,755 kg / Dimensions boîtier (LxPxH) : 318x305x75 mm / Surface de pesée (LxP) : 315x305 mm.
- 271DE60K10D** : Unités de mesure : tl (Tw), ozt, oz, tl (HK), tol, kg, mo, lb, dwt / Poids net : 4,740 kg / Dimensions boîtier (LxPxH) : 318x305x75 mm / Surface de pesée (LxP) : 318x308 mm.
- 271DE150K20D** : Unités de mesure : tl (Tw), ozt, oz, tl (HK), tol, kg, mo, lb, dwt / Poids net : 4,980 kg / Dimensions boîtier (LxPxH) : 315x305x75 mm / Surface de pesée (LxP) : 318x308 mm.
- 271DE300K50D** : Unités de mesure : tl (Tw), ozt, oz, tl (HK), tol, kg, mo, lb, dwt / Poids net : 15,5 kg / Dimensions boîtier (LxPxH) : 522x403x83 mm / Surface de pesée (LxP) : 522x403 mm.

Bénéfices :

Grâce à la fonction de formulation, il est possible d'additionner les poids de différents composants d'un mélange. Il est aussi possible d'appeler le poids total de tous les composants afin de contrôler l'opération.

| Cap. kg | Lecture g | Poids/pièce mini comptage g | Certificat DKD | Réf. |
|---------|-----------|-----------------------------|----------------|--------------|
| 3-6 | 1-2 | 40 | Sans | 271DE6K1D |
| 6-15 | 2-5 | 10 | Sans | 271DE15K2D |
| 15-35 | 10 | 20 | Sans | 271DE35K5D |
| 30-60 | 20 | 20 | Sans | 271DE60K10D |
| 60-150 | 20-50 | 40 | Sans | 271DE150K20D |
| 150-300 | 50-100 | 200 | Sans | 271DE300K50D |