

DEMI-MASQUES 756 ET FILTRES

Livrés sans filtre

CE



200756



2007553



2007551

Caractéristiques :

- Le demi-masque 756 a été conçu pour fournir une protection maximale contre l'inhalation de produits organiques ayant un point d'ébullition supérieur à 65 ° C sans gêner les utilisateurs de quelque façon que ce soit, tout en leur permettant d'effectuer leur travail en tout confort.
- L'ensemble filtre et masque, s'adapte parfaitement à tous mouvements, toujours en fournissant le plus haut niveau de protection possible.
- Le filtre 755-A1B1E1K1 a été conçu pour fournir une protection maximale des voies respiratoires afin de protéger l'utilisateur contre les risques de contamination par inhalation de gaz et vapeurs tels que : vapeurs organiques, solvants, peinture, vapeurs inorganiques, le chlore, acide gaz, le dioxyde de soufre, ammoniac et dérivés d'ammoniac dans des atmosphères avec une concentration d'oxygène supérieure à 17%.

Désignation :	Réf.
Demi masque	200756
Paire de filtres ref 755 ABEK1	2007551
Paire de filtres ref 755 A1B1E1K1P3	2007553

MASQUE FACIAL ET FILTRE

CE



200731



2007253

Caractéristiques :

- Le masque facial modèle 731 se plaque de façon totalement étanche contre le visage de l'utilisateur et lui offre la meilleure herméticité contre les polluants de l'atmosphère.
- Il est compatible avec des filtres anti-gaz, des filtres anti-poussières et des filtres combinés dotés d'un filetage de connexion standard selon norme EN 148/1.
- Le filtre chimique est conçu pour offrir une excellente protection contre de nombreux gaz et vapeurs d'agents chimiques, y compris vapeurs de mercure ; il combine cette protection avec un filtre antiparticules qui offre la plus grande protection possible (classe 3) contre les aérosols, tant à particules solides qu'à particules liquides.
- Son filetage normalisé permet de lui ajouter n'importe quel masque doté d'un filetage standard selon EN 148/1.

Réf.
200731
2007253

DEMI-MASQUES 761 ET FILTRES P3

Livrés avec filtre

CE



200761



200760

Caractéristiques :

- Le demi-masque 761 et filtre P3 ont été conçus pour fournir une protection maximale contre les particules de poussières sans gêner les utilisateurs de quelque façon que ce soit, tout en leur permettant d'effectuer leur travail en tout confort.
- L'ensemble s'adapte parfaitement à tous mouvements, toujours en fournissant le plus haut niveau de protection possible.
- Le filtre P3 est conçu pour fournir une protection maximale contre les particules de poussières.

Désignation :	Réf.
Demi-masque	200761
Filtre p3 pour demi masque 761	200760

MASQUE FILTRANT COMBINÉ AVEC LUNETTES - MASQUES

CE



Caractéristiques :

- Lunette de protection et demi-masque filtrant combinés
- Protection combinée pour une étanchéité optimale, pour réduire le passage de la poussière, minimiser la formation de buée sur l'oculaire et diminuer la chaleur et l'humidité à l'intérieur du masque

- Lunette-masque à monture noire en PVC
- Ventilation directe
- Oculaire monobloc en polycarbonate transparent traité antibuée, anti-rayure et UV400
- Excellent champ de vision
- Élastiques de maintien réglables
- Forme de maintien du demi-masque filtrant en polyéthylène
- Joint facial doux, maintien parfait au visage
- Demi-masque filtrant équipé d'une valve expiratoire innovante réduisant chaleur, humidité et concentration de CO² à l'intérieur du masque
- Normes : NF EN 1827 - NF EN 166

Composition :

- Livré dans une boîte avec 3 masques antipoussières FMP2V.

Désignation	Réf.
Masque filtrant combiné avec lunettes-masques	33120201

DEMI MASQUES FMP2V ET FMP3V POUR FILTERSPEC® PRO™

CE



Caractéristiques :

- Masques de remplacement pour FILTERSPEC® PRO™.
- Conçus en 3 épaisseurs de média pour une performance maximale.
- Equipés d'une valve expiratoire noire innovante réduisant chaleur, humidité et concentration de CO² à l'intérieur du masque.
- Boîte de 10 masques.
- Norme : NF EN 1827.

Niveau de protection	Cond.	Réf.
FFP2	10	3302101
FFP3	10	3303101