

## ASPIRATEUR EAU &amp; POUSSIÈRES AVEC PRISE OUTILS ÉLECTRIQUES ET PNEUMATIQUES

"Ponceuse" voir  
page 174

**Composition :** Accessoires fournis Ø 40 mm :

- Tuyau flexible Ø 29 - 5 m (COMBI) : 1796010545.
- Tuyau flexible 2,5 m : 1796010500.
- Brosse ronde : 1792511615.
- Suceur plat : 1792511610.
- Filtre à cartouche en PTFE (classe de filtration M) : 1792512741.
- Filtre textile : 1796730000.

**Caractéristiques :**

- Aspirateurs secs spécifiques avec raccord outils électriques et pneumatiques (Combi).
- Équipé du système de filtration à trois étapes FD (Fine Dust) (filtre en papier, filtre en toile et filtre à cartouche en PTFE téflon de classe M fournis de série) pour garantir les meilleures performances de filtration et une plus grande protection du moteur.
- Système «**SHOCKING VALVE**», qui permet de nettoyer le filtre de manière semi-automatique et assure une durée extrême, en évitant le colmatage, la saturation et la réduction de la capacité de filtration.
- Chariot à roulettes et moteur nouvelle génération puissant et à haute efficacité.
- Forte puissance d'aspiration. Filtre évacuation d'air. Châssis sur roulettes en plastique anti-choc avec porte accessoires. Interrupteur ON/OFF manuel ou automatique pour les outils électriques. Filtre nylon et fil-tre à cartouche HEPA (en option). Sac filtre en papier et filtre à cartouche standard. Utilisable en version aspirateur sec/humide uniquement avec les accessoires spécifiques à la demande.

Modèle :	FD 50 P COMBI
Capacité :	50 L
Tension :	220-240 V / 50-60 V/Hz
Puissance :	1350 W
Débit d'air :	4440 L/min.
Dépression :	260 mbar
Niv. décibels :	62 dB
L. câble :	10 m
Poids :	15 kg
Ref. :	179004
<b>RIX H.T.</b>	

**Accessoires en options :**

- Rallonge PVC 0,5 m : 1792512000.
- Embout pour tapis : 1792512610.
- Tube rigide en «S» : 1792511600.
- Suceur sol poussières : 1796010000.
- Suceur sol liquide : 1796010011.
- Filtre en nylon (surface filtrante 0,62 m<sup>2</sup>) : 1793001225.
- Filtre à cartouche HEPA (surface filtrante 0,5 m<sup>2</sup>) : 1792512760.
- Sac filtre en papier avec bouchon l 19 x 10 : 1796830030.
- Tuyau flexible Ø 29 - 5 m (EL) : 1796010540.

## ASPIRATEUR AS 59



1. Boutons marche/arrêt moteurs
2. Filtre avec bouchon de fermeture
3. Crépine filtre avec flotteur
4. Décolmatage du filtre manuel
5. Kit de vidange
6. Kit antistatique
7. Entretoise porte-sacs



2



3



4



5



6



7

**Accessoires en option :**

- Brosse ovale réf 1792512050
- Raccord réducteur Ø 40 mm réf 1792511620
- Rallonge PVC 0,5m réf 1792512000
- Brosse moquette Ø 40 mm réf 1792512610
- Suceur fixe 55 cm réf 1796103054
- kit vidange PP réf 1796010310
- Filtre anti colmatant réf 1793001220
- Entretoise porte-sacs réf 1796102255
- Dispositif anti-mousse réf 1796200150
- Décolmatage du filtre à levier réf 1796895500
- Filtre à cartouche réf 1792512743
- Filtre a cartouche HEPA réf 1792512744
- Sac papier avec bouchon 19 x 10 L réf 1792512744

**Caractéristiques :**

- Aspirateur eau et poussières, muni de deux moteurs pouvant être commandés séparément.

Mod. :	AS 59	
Cap. réservoir/tulle :	80/56 L	
Cuve :	inox	
Voltage :	230 V	
Fréquence :	50 Hz	
Puissance nominale/maxi :	1900/2300 W	
Débit d'air :	6360 L/min.	
Dépression :	19 kPa	
Décibels :	63 dB	
Long. câble :	7,5 m	
Poids :	20,4 kg	
Long. :	610 mm	
Larg. :	520 mm	
Haut. :	920 mm	
Ref. :	179001	
<b>RIX H.T.</b>		

- Sur demande, il est possible d'avoir un sac papier avec bouchon, un kit vidange, un filtre en nylon supplémentaire et une entretoise porte-sacs.

**Composition :**

Accessoires Ø 40 mm :

- Tuyau flexible 2,5 m. réf 1796010500
- Suceur pinceau réf 1792511615
- Tube d'aspiration plat réf 1792511610
- Tube rigide en "S" réf 1792511600
- Suceur sol poussières réf 1796010000
- Suceur sol liquides réf 1796010011