GANTS ATG MAXICHEM® ET MAXIDRY® PLUS

CE

EN374-2 4121 EN374-3 AKL

335663508

335653008

Caractéristiques :
- Gants ultra légers tricoté nylon et enduit à base de nitrile et de néoprène.
- Imperméable aux liquides.
- Grip intense en milieux huileux et humide.
- Longueur 30 cm pour le Maxidry plus et 35 cm pour le Maxichem.
- OEKO-TEX® Standard 100.
- NF EN 388 4.1.2.1 NF EN 374-2.
- NF EN 374-3.

Utilisation :
Contact permanent avec des produits chimiques, manipulation et préparation de produits chimiques, raffineries, pétroliers, agrochimie…

Bénéfices :
- Excellente dextérité grâce à l'enduction appliquée stratégiquement.

Long. cm	Ep. enduction mm	Taille	Réf.
30	1,1	8	335653008
30	1,1	9	335653009
30	1,1	10	335653010
35	1,3	8	335663508
35	1,3	9	335663509
35	1,3	10	335663510

GANTS CUIR SOUDEUR CE

2011

Caractéristiques :
- Coupe américaine, pouce palmé.
- Doigts, paume et dos en cuir pleine fleur d'agneau.
- Manchettes en croûte de cuir naturel de bovin.
- Coutures renforcees.
- NF EN 388
- NF EN 420+A1

Utilisation :
Travaux de soudure et opérations connexes, manipulation des métaux, ...

Réf.
33201110

GANTS SOUDEUR ANTI-CHALEUR 250°C

CE

4144 EN407 41XX4X

Caractéristiques :
- Gants en cuir tout croûte de vachette.
- Intérieur doublé entièrement en coton.
- Pouce palmé.
- Couture kevlar. Ep 10-12 mm.
- L : 35 cm.
- Conformes aux normes EN388 et EN407.

Utilisation :
Maintenance industrielle, chaudronnerie.

Taille	Réf.
10	161500505

GANTS ÉLÉCTRICIEN CLASSE 0, 00 ET 2

CE

Caractéristiques :
- Gants isolants en latex.

Utilisation :
- Uniquement destiné à un usage sous tension électrique.

Classe	Isolation électrique V	Tension max utilisation :	Epaisseur :	Taille	Réf.
00	2500	500	0,5 à 1,1	08	3394308
00	2500	500	0,5 à 1,1	10	3394310
0	5000	1000	1 à 1.6	08	3394408
0	5000	1000	1 à 1.6	10	3394410
2	20000	17000	2,3 à 2,9 mm	08	3394508
2	20000	17000	2,3 à 2,9 mm	10	3394510