KIT FAÇADES, TOITURES ET LAVEUR DE VITRE

Composition :
- Harnais antichute 2 points d'accrochage.
- Antichute compact coulissant sur corde tressée, multi-usage.
- Support d'assurage en corde polyamide tressée diam 11 mm, lg. 10 m.
- Connecteur acier à verrouillage à vis, ouverture 18 mm.
- Anneau d'ancrage en sangle 20 mm, longueur 1,20 m.
- Sac à dos avec poche extérieure à zip, capacité 12L.

Utilisation :
- Incontournable lors de travaux sur toitures grâce à la fonction de bloquage manuel de l'antichute.

Réf.
2118010500

KIT NACELLE, RETENUE AU TRAVAIL

Composition :
- Un harnais antichute.
- Une longe en corde toronnée longueur 1,50 m.
- Deux mousquetons acier à verrouillage à vis.
- Un sac jute est fourni avec ce kit.

Réf.
2118000100

ANTICHUTES À RAPPEL AUTOMATIQUE AVEC CÂBLE ACIER GALVANISÉ

Caractéristiques :
- Connecteurs fournis : 1 mousqueton et 1 connecteur pour le modèle câble 3,5m et 2 mousquetons pour le 10m.
- Conformité : EN360:2002
- Olympe câble, Carters polymer haute résistance, quasiment indéstructible.
- Fourni avec un connecteur pour connexion sur le point d'ancrage et un connecteur (avec indicateur de chute) sur câble.

Longueur	Ø câble	Nbre de mousquetons	poids max horizontal	Poids max. vertical	poids	Réf.
3,5	4,8	1	100	140	3,1	2112040003
10	4,8	2	100	140	4,8	2112040010

ANTICHUTE COULISSANT SUR CORDE TORONNÉE AVEC ABSORBEUR D'ÉNERGIE

Caractéristiques :
- Matière : Acier
- Résistance : > 15 kN
- Connecteur fourni : 1 mousqueton acier à verrouillage à vis
- Conformité : EN353-2 :2002
- Fonctionne sur corde Ø 14 -16 mm.
- Fourni avec un absorbeur d'énergie et un connecteur pour élement de fixation.
- Systeme d'ouverture/fermeture simple et double verrouillage automatique.
- Possède un detrompeur de sens interdisant d'installer le coulisseau à l'envers sur le support d'assurage.
- Possède un systeme de verrouillage manuel du coulissement permettant le travail sur plan incliné.
- Poids : 1,20 Kg

Réf.
2112010000B

LONGE DE RETENUE EN CORDE TRESSÉE

Caractéristiques :
- Longueur : 1,50 m.
- Mousquetons : Sans mousquetons aux extremités.
- Résistance : 22kN.
- Conformité : EN354:2002.
- Longe en corde polyamide tressée Ø 12 mm.
- Boucles cossées pour une meilleure résistance à l'abrasion.
- Coutures protegées sous gaine transparente permettant également un contrôle visuel des coutures.

Réf.
2114050015