MOUSQUETON ALUMINIUM AUTOMATIQUE 1/4 DE TOUR

Caractéristiques :
- Résistance à la rupture 23 kN.
- Norme EN 362 : 2004. Classe B.

Matière	Ouverture	Longueur	Largeur	Ø	Poids	Réf.
aluminium	21	111	67,5	11	0,09	2115020122

MOUSQUETON ACIER AUTOMATIQUE TRIPLE ACTION

Caractéristiques :
- Résistance à la rupture 25 kN.
- Norme EN 362 : 2004. Classe B.

Matière	Ouverture	Longueur	Largeur	Ø	Poids	Réf.
acier	21	111	67	11	0,24	2115030123

ANNEAUX D'ANCRAGE DE 0,8 À 1,5 M

Caractéristiques :
- Résistance : > 10 kN.
- Conformité : EN795:2012 Type B.
- Sangle en polyester larg. 20 mm cousue.

Longueur	Coloris	Poids	Réf.
0,8	bleu	0,09	2116000508
1,2	jaune	0,13	2116000512
1,5	rouge	0,16	2116000515

CROCHET D'AMARRAGE INOX DOUBLE ACTION



Caractéristiques :
- Résistance : 23 kN.
- Conformité : EN362:2004 classe A.

Matière	ouverture	Longueur	Poids	Ø	Réf.
acier inoxydable	110	350	0,32	110	2115021011

PETIT POINT D'ANCRAGE MOBILE SUR POUTRE MÉTALLIQUE

Caractéristiques :
- Matériaux : Aluminium et laiton.
- Résistance : > 23 kN.
- Conformité : EN795:2012 Type B.
- Poids : 1,60 kg.
- Conçu pour être installé sur des poutres de largeur 70 à 150 mm.

Réf.
2116000801

LIGNE DE VIE TEMPORAIRE

Caractéristiques :
- Long. réglable de 2 à 20 m.
- Permet de sécuriser un opérateur tout au long de ses déplacements.
- Ligne de vie horizontale en sangle polyester 30 mm.
- Extremités de type "fourche" permettant :
- soit de s'accrocher à une structure sans avoir besoin de rajouter des longes d'ancrage.
- soit de s'accrocher directement sur des points d'ancrage adaptés.
- Tendeur à cliquet en acier afin de mettre le système en tension après avoir ajusté la longueur nécéssaire.
- Fournie avec 2 mousquetons acier à verrouillage à vis, résistance > 25 kN.
- Fourni avec un sac de rangement indissociable permettant de ranger le surplus de sangle en cours d'utilisation, puis de conserver le systeme dans son sac après utilisation.
- La ligne de vie peut etre utilisée par deux personnes en même temps.
- Conformité : EN 795:1996 Classe B
- Poids : 3,6 kg

Réf.
2116000700

LOT DE SAC À GRAVATS

Caractéristiques :
- Toile polypropylène tissé circulaire.
- Pas de couture sur les côtés.
- Fond plié avec double couture.
- Couleur blanche sans marquage.
- Forte résistance à la perforation et aux déchirures.
- Poids d'un sac: 68 g.
- Capacité utile maximum : 50 kg.

Capacité	Longueur	Largeur	Jeu	Réf.
70	55	95	Lot de 5 sacs	AG681172

BÂCHE DE PROTECTION STANDARD

Spécial bois

Caractéristiques :
- Bâche de protection.
- Coloris vert en polypropylène tressé.
- Poids environ : 100 gr. au m2.
- Oeillets métalliques tous les mètres et dans les coins.
- Ourlets et coins renforcés.

Long. m	Larg. m	Superficie m²	Réf.
6	1,5	9	AG68199