

EXTINCTEURS À POUDRE ABC AVEC PRESSION PERMANENTE



Caractéristiques :

- Extincteurs pressurisés à poudre avec manomètre.
- Gaz propulseur : Azote
- Vannes en aluminium.
- Agent extincteur : Poudre ABC contenant 40% de phosphates d'ammoniac pour le 9 Kg et 21% pour le 6 Kg.
- Corps : Matériel de construction : alliage d'aluminium pour le 9 Kg et alliage acier pour le 6 Kg.
- Manchette en caoutchouc renforcé, équipée d'une buse.
- Températures d'utilisation de -30°C à $+60^{\circ}\text{C}$, par conséquent adéquat aussi dans les pays à températures extrêmes. Certifié selon la Directive Equipement Sous Pression PED 2014/68/EU, Directive Européenne pour la Marine MED 2014/90/EU et NF EN3.
- Tous les extincteurs sont contrôlés par un système électronique de détection des fuites à base d'hélium.

Utilisation :

- Adaptés pour l'utilisation sur tous les types de feux sauf feux de métaux.

Cap. :	6 kg	9 kg
Poids en charge :	8,6 kg	12,5 kg
Agent :	poudre ABC	poudre ABC
Haut. :	520 mm	515 mm
Larg. :	160 mm	190 mm
Classe de feux :	ABC	ABC
Feux éteints :	34A 233B C	43A 233BC
Réf.	197003	197004

EXTINCTEURS À DIOXYDE DE CARBONE AVEC PRESSION PERMANENTE



Caractéristiques :

- Extincteurs à dioxyde de carbone (CO_2) avec diffuseur, adapté pour l'usage général.
- Corps de vannes en laiton nickelé.
- Agent extincteur : CO_2 dioxyde de carbone.
- Corps : Matériel de construction : acier 35CD4.
- Températures d'utilisation de -30°C à $+60^{\circ}\text{C}$, par conséquent adéquat aussi dans les pays à températures extrêmes. Certifié selon la Directive Equipement Sous Pression PED 2014/68/EU, Directive Européenne pour la Marine MED 2014/90/EU et NF EN3.

Utilisation :

- Adaptés pour l'utilisation sur les feux de classe B – feux de liquides ou solides liquéfiés.

Cap. :	2 kg	5 kg
Poids en charge :	6,4 kg	14 kg
Agent :	dioxyde de carbone	dioxyde de carbone
Haut. :	587 mm	712 mm
Larg. :	100 mm	139,7 mm
Classe de feux :	34B	89B
Feux éteints :	B	B
Réf.	197007	197008

EXTINCTEURS EAU + ADDITIF AVEC PRESSION PERMANENTE



Caractéristiques :

- Extincteurs pressurisés à eau additivée avec corps en aluminium et manomètre.
- Corps de vannes en résine acétal avec manomètre.
- Agent extincteur : eau avec additif.
- Notre extincteur est recommandé sur les feux de classe F. Certifié selon la Directive Equipements sous Pression PED 2014/68/EU, Directive Européenne pour la Marine MED 2014/90/EU et NF EN3.
- Tous les extincteurs sont contrôlés par un système électronique de détection des fuites à base d'hélium.
- Le modèle en 2 L a effectué l'essai diélectrique à 35 kV et peut donc être utilisé sur feux d'origine électrique.

Utilisation :

- Adaptés pour l'utilisation sur les feux de classe A – feux de matière solide –, de classe B – feux de liquides ou solides liquéfiés et classe F – feux d'huiles et graisses de cuisine. Ces derniers prennent feu à des températures plus hautes que les autres liquides inflammables et donc les agents d'extinction qui conviennent pour éteindre ces types de feux ne sont pas efficaces.

Cap. :	2 L	6 L
Poids en charge :	2,55 kg	7,7 kg
Agent :	eau avec additif	eau avec additif
Haut. :	378 mm	540 mm
Larg. :	108 mm	160 mm
Classe de feux :	ABF	ABF
Feux éteints :	8A - 70B - 25F	27A - 233B - 75F
Réf.	197005	197006

