BOUDINS COURTS D'ABSORBANT

Caractéristiques :
• Les boudins de la catégorie MAINTENANCE peuvent absorber jusqu'a 4 litres de la plupart des liquides.
Compatibles avec un mélange "huile/eau".
• Les boudins de la catégorie CHIMIE sont conçus pour absorber les fluides agréssifs tels que les acides, les bases, les détergents etc...
• Les boudins de la catégorie HYDROCARBURE absorbent jusqu'à 3 litres d' huiles et hydrocarbures, mais ne retiennent pas l'eau (ils sont hydrophobes).
• Les boudins des 3 catégories retiennent le liquide sans le relâcher (aucun suintement).
Ils sont très absorbants et efficaces.ils se placent facilement aux pieds d'une machine présentant des égouttures, par exemple.

Désignation	Longueur	Ø	Couleur	Capacité L	Réf.
Sac de 20 boudins maintenance	1,2	6	Gris	4	166772000
Sac de 20 boudins chimie	1,2	6	Jaune	3	166771000
Carton 20 boudins hydrocarbure	1,2	8	Blanc	4,2	166020218YH

KIT D'INTERVENTION TOUS LIQUIDES - 20 L - 45 L

166241050

166271020

Composition :
Kit comprenant :
• 10 feuilles 40 cm x 50 cm.
• 2 boudins diam. 8 cm x 120 cm.
• 1 paire de gants.
• 2 sacs de récupération.
=> Pour le modèle 166271020 - 1 sac de transport en nylon jaune, équipé d'une poignée et d'une face transparente - 2 essuyeurs.
=> Pour le modèle 166241050 - 1 sac de transport en nylon blanc - 4 essuyeurs - 50 feuilles 30 cm x 30 cm .

Couleur	Capacité (L)	Longueur kit. (mm)	Largeur kit. (mm)	Hauteur kit. (mm)	Poids (kg)	Réf.
Jaune	20	450	350	130	1,7	166271020
Jaune	45	480	530	140	2,8	166241050

EKO KIT : KIT PORTABLE ÉCOLOGIQUE POUR LA RÉCOLTE D'HYDROCARBURES ET PRODUITS CHIMIQUES

Utilisation :
• Ces kits écologiques sont la solution idéale, lorsqu'on doit s'équiper d'un kit asorbant maniable, facilement transportable et à bon marché.
Après la récolte du produit, le contenu peut être collecté dans les poches en nylon dédiées, contenues dans l'emballage.
Cet EKO KIT est particulièrement indiqué en tant que kit d'urgence à installer sur les véhicules, où on demande un kit fonctionnel, léger et efficace.
Indiqué notamment pour l'absorbance des hydrocarbures et des produits chimiques

Composition :
• 10 draps absorbants universels, 50x40 mm, capacité d'absorption : 0,8 L/drap.
• 20 draps absorbants universels, 50x40 mm, capacité d'absorption : 0,5 L / drap.
• 2 remblais tubulaires absorbants universels, dim. 8 x 120 cm, capacité absorbante : 5 L chacun.
• 2 paires de gants en nitrile.
• 1 paire de lunettes de protection.
• 2 masques de protection type FFP3.
• 2 sacs pour l'élimination.
• Dim. de la mallette : 600x420x230 mm.

Réf.
187014

ABSORBANT SEPIOLITE

Caractéristiques :
• Argile de type SEPIOLITE absorbant tous les liquides.
• Naturellement ignifugée, utilisation en interieur, totalement inerte.
• 15/30 grains fins.
• Sac 20 kg

Réf.
118061

ABSORBANT VÉGÉTAL IGNIFUGÉ

Caractéristiques :
• Absorbant végétal issu de granulés d'épicéa et de sapin ignifugés et déshydratés à 550°C.
• Bénéficie d'un très grand pouvoir absorbant, jusqu'a 559% de son poids en eau et 457% en hydrocarbures.
• Ne propage pas le feu (classe M1).
• Ne contient ni chlore, ni silice.
• Non-abrasif et chimiquement neutre, totalement biodégradable.
• Ne présente aucun danger pour les personnes qui l'utilisent, ainsi que pour les machines placées à proximité.
• Conforme à la norme NF T 90-361.

Utilisation :
• Absorbe tous les liquides en quelques secondes. Il peut également être utilisé en tant qu'agent de nettoyage grâce à son pouvoir anti-dérapant exceptionnel. Absorbant ignifugé recommandé en milieu industriel.

Capacité L	Poids Kg	Réf.
45	9	118063