

## LUBRIFIANT-DÉGRIPPANT MULTIFONCTIONS



## Fluide pénétrant 6 fonctions

## Caractéristiques :

Propre, incolore, non gras, sans silicone, ce fluide pénétrant possède 6 fonctions :

- Lubrifiant : lubrification de boulonnerie, rotule, picots, câbles, pivots, axes, glissières.
- Désoxydant : Démontage de pièces mécaniques, d'assemblages vissées.
- Nettoyant : Dégommage de glissières de machines outils. Dégraissage de chaînes. Elimination des graisses calcinées dans les roulements. Dégoudronnage des carrosseries. Ravivage de surfaces peintes.

- Anti-humidité : Elimination de l'humidité en déplaçant l'eau sur toutes surfaces.
- Anticorrosion : Protection de toutes pièces ou composants métalliques. Evite l'oxydation.
- Auxiliaire de fabrication : Huile de coupe pour le perçage de métaux doux, alliage de cuivre, composites.

## Utilisation :

- Ce produit est compatible avec tous les matériaux plastiques et élastomères dans l'industrie mécanique, la maintenance en industrie, en plomberie... Grâce à son action anti-humidité, ce multifonction s'applique sur les surfaces humides. N'attaque pas les peintures.

**Composition :** Livré en aérosol.

Cont. brute ml	Cont. nette ml	Réf.
650	400	16173002200

## PROTECTION GALVANISANTE BRILLANTE



## Action polyvalente

## Caractéristiques :

- Ce galvanisant permet une action polyvalente, pour la protection de tous métaux galvanisés, après reprise mécanique ou de soudage, ainsi que pour la prévention de la corrosion et de l'oxydation.
- Assure des revêtements, à épaisseur constante, avec un aspect homogène et ultra brillant.
- Très grand pouvoir couvrant permettant une application sur tous types de sites.

## Utilisation :

- Recommandé pour une protection durable de toutes pièces mécaniques, de type ferreux ou alliages.

**Composition :** Livré en aérosol.

Cont. brute ml	Cont. nette ml	Réf.
650	400	16173002210

## MASTIC EPOXY TO63 - UNIVERSEL



## Caractéristiques :

- Le mastic Epoxy TO63 est une pâte pétrissable qui répare n'importe quelle surface en quelques minutes. Cette résine devient solide comme du métal. Elle se ponce, se perce, se peint.
- Véritable soudure à froid, ce rouleau epoxy résiste à l'eau et aux températures de moins de 40°C à plus de 130°C.

## Utilisation :

- Ces produits inaltérables réparent, rebouchent, assemblent, soudent sur les canalisations d'eau, fuites, chasses d'eau, radiateur mais aussi sur les carrosseries, réservoirs, échappement...

**Composition :** Livré en bâton.

Cont. g	Réf.
60	16183300463

## NETTOYANT DÉGRAISSANT MULTI-USAGES À SÉCHAGE RAPIDE



## Pouvoir pénétrant renforcé

## Caractéristiques :

- Dégraissant sans odeur, sans chlore, sans aromatiques, sans benzène, à vitesse d'évaporation adaptée pour permettre une pénétration du nettoyant et une dissolution complète des poussières et saletés sur la totalité de la surface traitée.
- Excellent solvant des huiles, graisses, produits de protection temporaire. Très bon diluant des matières organiques.
- Améliore l'adhérence.

## Utilisation :

- Elimine graisses, souillures, pollutions même difficiles d'accès dans les domaines de l'assemblage, de la construction mécanique, mécanique de précision, traitement de surface, aéronautique.
- Peut être utilisé pour le nettoyage de pièces métalliques, certains plastiques, composites élastomères.

**Composition :** Livré en aérosol.

Cont. brute ml	Cont. nette ml	Réf.
650	400	16173002220

## DÉTECTEUR DE FUITES



## Utilisable sur microfuites et macrofuites même sur surfaces verticales

## Caractéristiques :

- La sensibilité de la formule détecte toute fuite de gaz et contrôle les étanchéités.
- Formule gélifiée, utilisable sur surfaces verticales.
- Forte sensibilité sur microfuites.
- Excellente tension de surfaces sur microfuites.
- Anticorrosion.

## Utilisation :

- Utilisable sur manchons, tuyauteries, raccords, flexibles, soudures, assemblages vissés, batteries...

**Composition :** Livré en aérosol.

Cont. brute ml	Cont. nette ml	Réf.
650	400	16173002230

## MASTIC EPOXY TO63HT - HAUTES TEMPÉRATURES



## Excellente résistance aux températures élevées jusqu'à 260°C

## Caractéristiques :

- Le mastic Epoxy TO63HT est une pâte pétrissable qui répare n'importe quelle surface en quelques minutes. Cette résine devient solide comme du métal. Elle se ponce, se perce, se peint.
- Véritable soudure à froid, ce rouleau epoxy résiste à l'eau et aux températures de moins de 40°C à plus de 260°C.

## Utilisation :

- Ces produits inaltérables réparent, rebouchent, assemblent, soudent sur les canalisations d'eau, fuites, chasses d'eau, radiateur mais aussi sur les carrosseries, réservoirs, échappement...

**Composition :** Livré en bâton.

Cont. g	Réf.
60	16183300464