POMPES À EAU IMMERGÉES POUR EAUX CLAIRES OU CHARGÉES AVEC FLOTTEUR INTÉGRÉ

HYline

CE

Corps en inox - gamme Pro

Fabrication Italie

Entièrement en inox pour un usage professionnel et de longue durée

841545

841550
841555

841565
841560

841566

Caractéristiques :
- Corps en polypropilène.
- Support moteur en Inox.
- Turbine en Noryl.
- Tenue mécanique carbure de silicium.
- Classe d'isolation F.
- Indice de protection des pompes : IP68.
- Température de fonctionnement 35°.

Composition :
- Livrées avec un câble électrique H07RNF de longueur 10 mètres.

Modèle :	TURBO 50	AX 800	AX 1000	MX 800	MX 1000	MX 1500
Type pompe	Eaux propres	Eaux propres	Eaux propres	Eaux usées	Eaux usées	Eaux usées
Alimentation :	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Fréquence :	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Puissance :	300 W	600 W	825 W	600 W	825 W	1125 W
Débit mini :	0 litre à 6.4 mètres	0 litre à 9 mètres	0 litre à 10 mètres	0 litre à 8.5 mètres	0 litre à 9.5 mètres	0 litre à 12.1 mètres
Débit max. :	100 litres à 2.8 mètres	250 litres à 1 mètre	250 litres à 3.3 mètres	200 litres à 3.2 mètres	300 litres à 1 mètre	300 litres à 5 mètres
Haut. refoulement :	6 m	9 m	10 m	8 m	9 m	12 m
Profondeur immersion :	5 m	5 m	5 m	5 m	5 m	5 m
Ouverture aspiration :	4 mm	4 mm	28 mm	28 mm	50 mm	50 mm
Filetage sortie pompe :	F 1 1/4 "	F 1 1/2 "	F 1 1/2 "	F1" 1/2 "	F 1" 1/2 "	F2" "
Poids :	5 kg	7,5 kg	8 kg	7,26 kg	8 kg	14,5 kg
Réf.	841545	841550	841555	841560	841565	841566