

POMPES INOX SURPRESSEURS CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE



Modèle :	POWERTEC 75	POWERTEC 105
Alimentation :	220 V	220 V
Puissance :	560 W	890 W
haut. refoulement :	35 m	55 m
Débit max. :	3,6 m³/h	3,6 m³/h
Ø tuyau aspiration/refoulement :	F1" - F1" "	F1" - F1" "
Profondeur immersion :	9 m*	9 m*
Classe protection:	IP44	IP44
Température maxi eau:	35 °C	35 °C
Suppresseur contrôle électronique:	oui	oui
Réf.	845060	845065

*. La profondeur maximum de l'aspiration est de 9 m. approximativement variable suivant l'altitude et la température.

POMPES POLYPROPYLÈNE SURPRESSEURS CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE



Modèle :	RIVA TEC 80	RIVA TEC 100
Alimentation :	220 V	220 V
Puissance :	600 W	750 W
haut. refoulement :	44 m	44 m
Débit max. :	2,1 m³/h	2,1 m³/h
Ø tuyau aspiration/refoulement :	M1" 1/4 - M1" 1/4 "	M1" 1/4 - M1" 1/4 "
Profondeur immersion :	9 m	9 m
Classe protection:	IP44	IP44
Température maxi eau:	35 °C	35 °C
Suppresseur contrôle électronique:	oui	oui
Réf.	845000	845005

*. La profondeur maximum de l'aspiration est de 9 m. approximativement variable suivant l'altitude et la température.

POMPES POLYPROPYLÈNE SURPRESSEURS AUTOMATIQUES



Modèle :	RIVA PRESS 80	RIVA PRESS 100
Alimentation :	220 V	220 V
Puissance :	600 W	750 W
haut. refoulement :	44 m	44 m
Débit max. :	2,1 m³/h	2,1 m³/h
Ø tuyau aspiration/refoulement :	M1" 1/4 - M1" 1/4 "	M1" 1/4 - M1" 1/4 "
Profondeur immersion :	9 m	9 m
Classe protection:	IP44	IP44
Température maxi eau:	35 °C	35 °C
Cuve supprimeur avec vessie:	25 L	24 L
Réf.	844000	844005

*. La profondeur maximum de l'aspiration est de 9 m. approximativement variable suivant l'altitude et la température.