

TUYAUX PLATS FLATEX 15 ET 30 M - 40 BARS

Caractéristiques :

- Tuyaux plats Flatex 15 et 30 m avec raccords et pistolet multijets.
- Plat et en matière tissée.
- Raccords métal anti-fuite avec manchon.
- 40 bars maxi.
- Très résistant.
- Soft touch.



Longueur tuyau	Diamètre tuyau	Réf.
15 m	15 mm	22PRTAP15
30 m	15 mm	22PRTAP30

TUYAUX TRICOTÉS ANTI VRILLE 4 COUCHES

Caractéristiques :

- Couche intérieure PVC non toxique.
- Renfort à maille tricoté polyester.
- Renfort fil polyester.
- Couche externe PVC traité anti-UV.



Ø mm	Long. m	Réf.
15	25	183515
19	25	183519

TUYAU DE REFOULEMENT DIT POMPIER

Caractéristiques :

- Tuyau plat TRICOPLAT (tricoté 3 couches) Ø 35 mm.
- Recouvrement en PVC souple jaune.
- Renforcement textile polyester.
- Ame en PVC souple noir.
- Idéal pour refoulement et amenée d'eau sur les chantier - Irrigation - Bâtiments et secteur public - Exploitations agricoles - Industrie.
- Epaisseur : 1,8 mm.
- Poids au mètre : 280 gr.
- Eclatement : 24 bars.
- Utilisation maximum : 8 bars.
- Température : + 60 à -15°.
- Tuyau très facile à enrouler et à stocker du fait qu'il s'aplatit à l'enroulement.



Long. m	Réf.
25	108300

TUYAUX D'ARROSAGE OU REFOULEMENT DES POMPES

Caractéristiques :

- Tuyau PRIMABEL (tricoté 5 couches) diamètre 25 mm. pour adaptation sur sortie de pompes ou d'arrosage.
- Epaisseur : 3 mm.
- Couleur jaune.
- Gramme au mètre : 348.
- Pression de service 6 bars.
- Eclatement 16 bars.
- Pliage minimum rond de 255 mm.
- Température : de + 60° à - 15°.



Long. m	Réf.
25	108225
50	108250

DÉVIDOIR TUYAU D'ARROSAGE SUR ROUES

Caractéristiques :

- Dévidoir sur roues entièrement équipé.
- 1 tuyau de 20m, Ø 12,5mm (1/2") avec 1 lance multijets + 2 raccords.
- 1 tuyau d'alimentation de 1,50m, Ø 12,5 mm (1/2") avec 2 raccords + 1 nez de robinet 20 x 27 (3/4") avec réduction 15 x 21 (1/2").
- Pression tuyau maxi : 16 bars.
- Structure en métal laqué.
- Poids : 4,75 kg.
- Dimensions : 400 x 370 x 880 mm.



Réf.
1105755