POSTES À SOUDER T-ARC

TE816163
T-ARC 160 + CASQUE

Caractéristiques :
- T-Arc est la nouvelle gamme de postes de soudage inverter à électrode (MMA).
- Prêt à souder avec les types d'électrodes les plus variés (rutile, basique, acier inoxydable, fonte, etc.).
- Les modèles T-Arc sont intégrés par des dispositifs arc force, hot start et anti-stick pour des résultats optimaux.
- T-Arc est dédié aux experts du bricolage qui recherchent des outils sûrs et de qualité.

Composition :
- Fournis avec les accessoires de soudage MMA.

Modèle :	T-Arc 160 + accessoires	T-Arc 160 + casque + accessoires	T-arc 210 + accessoires
Tension du réseau	230 - 50 V/Hz	230 - 50 V/Hz	230 - 50 V/Hz
Courant absorbé :	14/31 A	14/31 A	18/36 A
Puissance absorbée :	2/4,5 kW	2/4,5 kW	2,9/5,5 kW
Rendement :	0,6 O	0,6 O	0,65 O
Facteur de puissance :	0,82	0,82	0,9
Tension à vide max :	72 V	72 V	60 V
Plage de réglage :	10 à 160 A	10 à 160 A	20 - 200 A
Courant max. :	140 à 20% A	140 à 20% A	180 à 20% A
Courant au 60% :	70 A	70 A	100 A
Électrodes MMA :	1,6 à 4 mm	1,6 à 4 mm	1,6 à 4 mm
Degré de protection :	IP21	IP21	IP21
Dimensions :	280 x 125 x 180 mm	280 x 125 x 180 mm	305 x 125 x 185 mm
Poids :	4 kg	4 kg	4,9 kg
Réf.	TE816161	TE816163	TE816166

POSTES À SOUDER MMA INFINITY 120 ACD, 170, 180, 220 ACX ET 228 ACX CE

WITH WELDING ACCESSORIES

GENERATOR COMPATIBLE* V_{IN} ±15%

Caractéristiques :
- Postes de soudage inverter à électrode, MMA et TIG, en courant continu (DC) avec amorçage à rainure.
- Utilisation facile avec les électrodes les plus différentes : rutiles, basiques, inox, fonte, etc.
- Compact et léger.
- Très haute stabilité du courant de soudage aux variations de tension d'alimentation.
- Dispositifs arc force, hot start, anti-stick.
- Protections thermostatique, survoltage, sous-voltage, surcourant, motogénérateur (+/- 15%).
- Fournis avec accessoires de soudage MMA.

Modèle :	INFINITY 120 ACD	INFINITY 170 ACX	INFINITY 180 ACX	INFINITY 220 ACX	INFINITY 228 ACX CE
Tension du réseau :	230/50 V/Hz	230/50 V/Hz	230/50 V/Hz	230/50 V/Hz	230/50 V/Hz
Courant absorbé max (60%) :	15 (-) A	26 (14) A	30 (23) A	36 (24) A	36 (24) A
Puissance absorbée max (60%) :	2,3 (-) kW	2/4 kW	3,3/4,5 kW	4/6 kW	4/6 kW
Puissance Min motogénérateur :	3 kW	6 kW	7 kW	10 kW	10 kW
Fusible au réseau :	10 A	16 A	-	-	-
Rendement :	0,70 O	0,90 O	0,90 O	0,90 O	0,92 O
Facteur de puissance :	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7
Tension à vide max :	72 V	60 V	60 V	60 V	60 V
Plage de réglage :	10 à 80 A	20 - 150 A	20 - 160 A	20 - 200 A	20 - 200 A
Courant max. (40°) :	80 (5%) A	140 - 25% A	160 - 35% A	200 - 35% A	200 - 35% A
Courant au 60% :	- A	80 A	120 A	140 A	140 A
Électrodes utilisables :	1,6 à 2,5 mm	1,6 à 4 mm	1,6 à 4 mm	1,6 à 4 mm	1,6 à 4 mm
Degré de protection :	IP21	IP23	IP 23	IP 23	IP 23
Dimensions :	320 x 370 x 145 mm	355x145x240 mm	355x145x240 mm	400x145x240 mm	400x145x240 mm
Poids :	2,85 kg	5,05 kg	6,2 kg	6,6 kg	6,6 kg
Réf.	TE816078	TE816080	TE816081	TE816082	TE816084