

## CHARGEURS DE BATTERIE DEFENDER 8 ET DEFENDER 20 BOOST



## Caractéristiques :

- Chargeurs de batterie et de maintenance électroniques (TRONIC mod.8/ PULSE TRONIC mod.20 Boost), pour batteries WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB à 6/12V(mod.8) et 12/24V (mod.20 Boost).
- Indique l'état de charge de la batterie par LED.
- Fonction BOOST pour la charge rapide (mod. 20 Boost).
- Protection contre surcharge et inversion polarité.
- Complète avec câble avec pinces (mod. 8, 20 Boost) et câble avec œillets (mod. 8).



Mod. :	DEFENDER 8	DEFENDER 20 BOOST
Tension du secteur :	100 - 240 V	230 V
Tension de charge :	6 / 12 V	12 / 24 V
Puissance :	15 W	110 W
Courant de charge :	0,75 A	8 (12V) - 4 (24V) A
Courant conventionnel de charge :	0,75 A	8 (12V) - 4 (24V) A
Cap. nominale de référence min/ max 15h :	2 / 20 A.h	5 / 180 A.h
Long. :	80 mm	95 mm
Larg. :	50 mm	300 mm
Haut. :	30 mm	55 mm
Poids :	0,2 kg	1,2 kg
Ref. :	TE807553	TE807600

## CHARGEUR DE BATTERIE T-CHARGE 12 6V/12V



## Caractéristiques :

- Chargeur de batteries et dispositifs de maintien électronique, multifonction pour batteries WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB batteries à 6/12V.
- Charge automatique et maintenance en Pulse Tronic.
- Fonction FROID pour la charge et l'entretien des batteries à basse température.
- Fonction RÉCUPÉRATION pour la récupération des batteries sulfatées.
- Protections contre les surcharges, les courts-circuits et l'inversion de polarité.
- T-Charge 12: 3 tensions de charge: 6V, 12V / 1A (motos), 12V / 4A (voitures)
- Affichage à LED du niveau de charge.
- fonction AGM pour le chargement et l'entretien des batteries AGM.
- Fournis de câble à pinces et câble à œillets.

## Composition :

- Livré avec 3 différents types de câbles de charge.



Mod. :	T CHARGE 12 6V/12V
Tension du secteur :	230 V
Puissance :	55 W
Tension de charge :	6/12 V
Courant de charge :	1/4 A
Courant conventionnel de charge :	1/4 A
Cap. nominale de référence min/ max 15h :	2/70 A.h
Long. :	170 mm
Larg. :	65 mm
Haut. :	35 mm
Poids :	0,59 kg
Ref. :	TE807567

## CHARGEUR DE BATTERIE T-CHARGE 20



## Caractéristiques :

- Chargeur de batterie et de maintenance électroniques multifonction pour batteries WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB à 6/12V (mod.12) et 12/24V (mod.20).
- Charge et maintien de la charge automatiques en Pulse Tronic.
- Affichage à del du niveau de charge.
- Fonction AGM pour charger et l'entretien les batteries AGM.
- Fonction FROID pour la charge et le maintien de la charge des batteries à basses températures.
- Fonction RÉCUPÉRATION pour la récupération de batteries sulfatées.
- Protections contre surcharge, court-circuit et inversion de polarité.
- 2 tensions de charge: 12V et 24V.
- Fonction SUPPLY pour l'alimentation stable durant les changements de batterie.

## Composition : Livré avec :

- Complet avec câble avec pinces et câble avec œillets.



Mod. :	T-CHARGE 20
Tension du secteur :	230 V
Tension de charge :	12/24 V
Puissance :	115 W
Courant de charge 12V :	8 A
Courant de charge 24V :	4 A
Cap. nominal 12V 15h :	5/180 A.h
Cap. nominal 24V 15h :	5/180 A.h
Courant conventionnel 12V :	8 A
Courant conventionnel 24V :	4 A
Position de réglage :	3
Long. :	300 mm
Larg. :	95 mm
Haut. :	55 mm
Poids :	1,3 kg
Ref. :	TE807594