

CAROTTEUSE À SEC À MICRO PERCUSSION*Manuel ou sur bâti***Caractéristiques :**

- Carottage à sec béton, béton armé, maçonnerie.
- Raccord de broche 1 1/4" UNC + R 1/2".
- Led de surcharge.
- Niveau à bulle sur poignée.
- Kit outils SW 32 & SW 41 et coffret de transport inclus.

Composition :

- Livrée avec poignée bêche pour carottage manuel.

Utilisation :

- A utiliser avec aspirateur classe de poussières M.

Modèle :	FBS16
Alimentation :	230 V - 50/60 Hz
Puissance :	2200 W
Vitesse de rotation :	1100 tr/min.
Fréquence de percussion :	367 / s
Ø carottage :	Béton : 82/162 mm / Matériaux courants : 42-202 mm
Raccord de broche :	1 1/4" UNC + R 1/2"
Norme :	IP20
Dimensions :	570 x 125 x 130 mm
Poids :	6,7 kg
Réf.	224FBS16

CAROTTEUSE PROFESSIONNELLE AVEC SOCLE**Caractéristiques :**

- Socle réduit à cheviller / combiné.
- Nouveau système de fixation moteur „STS“.
- Réglage angulaire jusqu'à 45°.
- Cabestan adaptable des 2 côtés.
- Outilage et kit de fixation.
- 230 V - 50 Hz.
- Option : anneau de récupération d'eau, pompe à vide, réservoir d'eau sous pression.

Tension :	220 V
Puissance :	3300 W
Ø de carottage :	50 - 250 mm
Vitesse de carottage :	180/430/50 tr/min.
Course socle combiné / réduit :	600 / 750 mm
Poids Kg :	16,5 kg
Réf.	224KB130

**COURONNES À SEC SPÉCIALES MICRO-PERCUSSION****Gamme Standard/Béton****Caractéristiques :**

- Raccord 1 1/4" UNC.
- Hauteur de segments : 10 mm.
- Béton, béton faiblement armé, maçonnerie, briques, tuiles, béton cellulaire et autres matériaux abrasifs.



Ø carottage (mm) :	segments (LxLxh) :	Nb. segments :	Réf.	Ø carottage (mm) :	segments (LxLxh) :	Nb. segments :	Réf.
42	24x3,2x10 mm	3	224KT42	112	24x3,2x10 mm	6	224KT112
52	24x3,2x10 mm	4	224KT52	122	24x3,2x10 mm	7	224KT122
62	24x3,2x10 mm	4	224KT62	127	24x3,2x10 mm	7	224KT127
72	24x3,2x10 mm	5	224KT72	132	24x3,2x10 mm	7	224KT132
82	24x3,2x10 mm	5	224KT82	152	24x3,2x10 mm	7	224KT152
92	24x3,2x10 mm	5	224KT92	162	24x3,2x10 mm	8	224KT162
102	24x3,2x10 mm	6	224KT102	182	24x3,2x10 mm	8	224KT182
107	24x3,2x10 mm	6	224KT107	202	24x3,2x10 mm	8	224KT202

COURONNES DIAMANT BÉTON GAMME TECHNIQUE**Caractéristiques :**

- Raccord 1 1/4".
- Hauteur segments : 10 mm.
- Béton, béton armé, maçonnerie.
- Encochage de couronnes.
- Carottage dans les matériaux abrasifs.
- Segments soudés dans une encoche.
- Asphalte, gravier, ciment.
- Carottage grandes profondeurs.

Ø de carottage (mm) :	segments (LxLxh) :	Nb. segments :	Réf.
25	16x3x10 mm	3	2244025
32	16x3x10 mm	4	2244032
35	16x3x10 mm	4	2244035
42	24x3x10 mm	4	2244042
45	24x3x10 mm	4	2244045
52	24x3,5x10 mm	4	2244052
56	24x3,5x10 mm	5	2244056
62	24x4x10 mm	6	2244062
66	24x4x10 mm	6	2244066
72	24x4x10 mm	6	2244072
76	24x4x10 mm	7	2244076
82	24x4x10 mm	7	2244082
87	24x4x10 mm	8	2244087
92	24x4x10 mm	8	2244092
102	24x4x10 mm	9	22440102
108	24x4x10 mm	9	22440108
112	24x4x10 mm	9	22440112
122	24x4x10 mm	10	22440122
125	24x4x10 mm	10	22440125
127	24x4x10 mm	10	22440127



- Utilisation :**
- Pour carotteuse professionnelle avec socle. (réf. : 224KB130)

