

COMPACTEURS À PLAQUES VIBRANTES



+ INCLUS
Tapis caoutchouc transparent pour le pavage

**Caractéristiques :**

- La plaque vibrante est spécialement conçue pour le compactage des sols, d'enrobés et pavages.
- Travaux de réfection de routes et chemins, canalisations et conduites, tranchées, horticulture et paysages.
- Poignée pliable.
- Dimensions compactes pour faciliter le transport et le rangement.
- Transmission par courroies protégées.
- Moteur : 1 cylindre - 4 temps.
- Réservoir carburant : 3,6 L / Sans plomb
- Modèle RPE160C : Fonctionnement avant-arrière, poignée robuste avec commande intégrées. Inclus : Châssis, kit de déplacement et démarreur électrique.

Composition :

- Livrés avec un tapis caoutchouc transparent pour le pavage et arceau de protection du moteur.

Modèle :	RPE90C	RPE160C
Dim. de la plaque :	550 x 440 mm	730 x 420 mm
Vitesse d'avance :	16,8 m/min	22 m/min
Profondeur de damage :	300 mm	500 mm
Pression de damage :	15 kN	30,5 kN
Puiss. moteur :	4100 W	4100 W
Poids :	88 kg	161 kg
Réf.	248309	248ZIRPE160C

⁽¹⁾ Produits lourds : Frais de port selon poids.

ACCESSOIRES POUR COMPACTEURS À PLAQUES VIBRANTES**Caractéristiques :**

- Tapis transparent en caoutchouc pour compacteurs à plaques vibrantes.

Désignation	Réf.
Pour modèle RPE90C	248RPE90CGMW
Pour modèle RPE160C	248RPE160CGMW

TARIÈRE THERMIQUE



2 TEMPS

Caractéristiques :

- Poignée tubulaire pour la manipulation de la tarière.
- Moteur de 2 temps-1 cylindre avec refroidissement par air.
- Système anti-vibrations.
- Idéale pour le forage de trous d'un diamètre jusqu'à 20 cm.
- Pour plantations et installation de clôture, sur des sols légers et terrains praticables.

- Interrupteur de démarrage et vitesse sur la poignée droite.
- Démarrage : lanceur.
- Ignition : électronique.
- Capacité du réservoir : 1,2 L.
- Rapport carburant / huile : 40:1.
- Niveau sonore : 114 dB(A).
- Longueur mèche : 700 mm.

Composition : Livrée avec :

- 3 mèches de 100, 150 et 200 mm.

Moteur :	1 cylindre - 2 temps - 51,7 cm ³
Capacité réservoir :	1,2 L
Puissance moteur :	1500 W
Vitesse de rotation :	280 tr/min.
Vitesse à vide :	3000 tr/min.
Poids :	16 kg
Réf.	248070

MÈCHES POUR TARIÈRE THERMIQUE

Diamètre de la mèche :	Réf.
100	248EBO100
150	248EBO150
200	248EBO200

Caractéristiques :

- Mèches de 100, 150 et 200 mm pour tarière thermique (réf. 248070).