## CHARGEUR DE BATTERIE T-CHARGE EVO 12 6V/12V

| Mod. : | T CHARGE 12 EVO 6V/12V |
|---|---|
| Tension du secteur : | 230 V |
| Puissance : | 55 W |
| Tension de charge : | 6/12 V |
| Courant de charge : | 1/4 A |
| Courant conventionnel de charge : | 1/4 A |
| Cap. nominale de référence min/max 15h : | 2/70 A·h |
| Long. : | 170 mm |
| Larg. : | 65 mm |
| Haut. : | 35 mm |
| Poids : | 0,6 kg |
| Réf. | TE807578 |

**Caractéristiques :**
• Chargeur de batterie et de maintenance avec contrôle électronique du courant de charge, interruption et reprise automatique (TRONIC/PULSE TRONIC), pour la charge des accumulateurs au plomb WET, GEL, AGM, MF, EFB.
• Signalisation du niveau de charge (charge et fin de charge) ; protection contre surcharges et inversion polarité.
• Écran LCD.
• Programmes optimisés pour la charge et l'entretien des différents types de batteries, compris lithium batteries.
• Fonction TEST pour l'alternateur et la batterie.
• Fonction SUPPLY pour l'alimentation pendant le changement de la batterie.
• Fonction RÉCUPÉRATION pour la récupération des batteries sulfatées.
• Fonction FROID pour la charge et l'entretien des batteries à basses températures.
• Fourni avec différents types de câbles de charge.
• Position de réglage automatique.

CHARGE & ENTRETIEN · PERSONNALISATION CHARGE · FROID · TEST · RÉCUPÉRATION · SUPPLY

## CHARGEURS DE BATTERIE T-CHARGE 20 - 26 EVO

**Caractéristiques :**
• Chargeurs de batterie, dispositif de maintien de charge et testeur électronique multifonction pour batteries WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB, Li à 12V / 24V avec afficheur CL.
• Programmes de charge et de maintien de la charge en Pulse Tronic dédiés à la technologie de la batterie sélectionnée.
• Fonction BOOST pour charge rapide. Fonction avancée pour la charge et le maintien de la charge des batteries à basses températures.
• L'activation de la fonction RÉCUPÉRATION permet le rétablissement des batteries sulfatées. Il effectue le test de l'alternateur et de la batterie du véhicule. C'est une source d'alimentation continue et fiable durant les changements de batterie.
• Utilisation simplifiée et immédiate, affichage des paramètres grâce à l'afficheur CL.
• Charge et maintien de la charge automatiques en Pulse Tronic en fonction de la technologie de la batterie sélectionnée.
• Fonction BOOST pour la charge rapide des batteries.
• Fonction FROID pour la charge et le maintien de la charge des batteries à basses températures.
• Fonction récupération pour la récupération de batteries sulfatées.
• Fonction test batterie, démarrage et alternateur.
• Fonction SUPPLY pour l'alimentation stable durant les changements de batterie.
• Afficheur CL.
• Protections contre surcharge, court-circuit et inversion de polarité.

**Composition :**
• Livrés avec câble à pinces et câble à oeillets.

CHARGE & ENTRETIEN · PERSONNALISATION CHARGE · BOOST · FROID · TEST · RÉCUPÉRATION · SUPPLY

| Mod. : | T-CHARGE 20 EVO | T-CHARGE 26 EVO |
|---|---|---|
| Tension du secteur : | 230 V | 230 V |
| Fréquence : | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz |
| Tension de charge : | 12 / 24 V | 12 / 24 V |
| Puissance : | 110 W | 220 W |
| Courant de charge 12V : | 8 A | 16 A |
| Courant de charge 24V : | 4 A | 8 A |
| Cap. nominal 12V 15h : | 5 / 180 A·h | 10 / 250 A·h |
| Cap. nominal 24V 15h : | 5 / 180 A·h | 10 / 250 A·h |
| Courant conventionnel 12V : | 8 A | 16 A |
| Courant conventionnel 24V : | 4 A | 8 A |
| Position de réglage : | Automatic | Automatic |
| Long. : | 300 mm | 300 mm |
| Larg. : | 950 mm | 950 mm |
| Haut. : | 550 mm | 550 mm |
| Réf. | TE807596 | TE807595 |