

## MORTAISEUSE À BÉDANE D'ÉTABLI 370 W (HOLTZLING)



Mod. :	OT3816
Alim. :	230 V - 50 Hz
Puissance :	370 W
Vitesse de coupe :	1400 tr/min.
Prof. maxi. mortaise :	76 mm
Ø queue bédane :	19 mm
Taille maxi. bédane :	13x13 mm
Cap. de serrage :	80 mm
Déplacement horizontale de la table :	100 mm
Déplacement latérale de la table :	40 mm
Cap. du bédane à la table :	100 mm
Poids :	42 kg
Réf. :	16191010000

**Caractéristiques :**

- La machine est équipée d'un grand bras de levier permettant d'appliquer la force nécessaire à l'usinage. Presseur intégré.

**Utilisation :**

- Pour la construction de meubles et assemblages divers.

**Composition :**

- Livrée avec 1 bédane queue standard 19 mm.

## MORTAISEUSE À BÉDANE D'ÉTABLI 370 W (HOLTZLING)



Support de rangement d'outils

**Caractéristiques :**

- Equipée d'un grand bras de levier permettant d'appliquer la force nécessaire à l'usinage sans trop de difficulté. Machine précise et compacte.

**Utilisation :**

- Réaliser la partie femelle des assemblages bois par tenon-mortaise. La largeur de la mortaise est obtenue par un déplacement successif de la pièce de bois après chaque "perçage". Pour les mortaises de largeur sup. à 10 mm, effectuez l'usinage sur la 1/2 largeur du bédane pour une évacuation des copeaux.

**Composition :**

- Livrée avec un bédane queue de 19 mm.

Mod. :	OT12700
Alim. :	230 V - 50 Hz
Puissance :	370 W
Vitesse de coupe :	1400 tr/min.
Prof. maxi. mortaise :	76 mm
Ø queue bédane :	19 mm
Taille max. bédane :	12x12 mm
Cap. du bédane à la table :	100 mm
Dim. guide arrière :	340x40 mm
Dim. table :	145x345 mm
Encombrement :	800x350x420 mm
Poids :	23 kg
Réf. :	16191010002

## MORTAISEUSES À BÉDANE PROFESSIONNELLE 750 W STANDARD OU INCLINABLE (HOLTZLING)

OT 3841  
Tête et table inclinable à + ou - 22°**Caractéristiques :**

- Chariot croisé avec déplacement par 2 manivelles pour le réglage précis des mortaises.
- Deux presseurs verticaux pour bloquer les pièces de bois jusqu'à 200 mm de haut.
- Deux butées permettent de limiter le déplacement du chariot idéal pour le travail en série. Butée de profondeur réglable pour une mesure précise de la profondeur et les coupes répétitives.

Mod. :	OT3840	OT3841
Type	Standard	inclinable
Alim. :	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
Puissance :	750 W	750 W
Vitesse de coupe :	1400 tr/min.	1400 tr/min.
Cap. mandrin à clé :	16	16
Prof. maxi. mortaise :	76 mm	76 mm
Ø queue bédane :	19 mm	19 mm
Dim. de la table :	400 x 150 mm	400 x 150 mm
Axe du bédane au guide :	140 mm	140 mm
Déplacement horizontal de la table :	175 mm	175 mm
Déplacement transversal de la table :	145 mm	145 mm
Capacité du bédane à la table :	210 mm	210 mm
Encombrement :	480x380x1560 mm	480x380x1560 mm
Poids :	124 kg	124 kg
Réf. :	16191010001 <sup>(1)</sup>	16191010003 <sup>(1)</sup>

- Possibilité de faire pivoter la tête de 180° (le socle ne gêne plus) pour mortaiser des grandes pièces de bois.
- Bâti en fonte grise pour une grande rigidité.
- Colonne de forte section supportant la broche d'usinage qui coulisse de bas en haut sur une crémaillère.
- Levier de manoeuvre extra-long à plusieurs positions de réglage.

**Composition :**

- Livrée avec socle et son rayonnage de rangement et 1 bédane queue standard 19 mm.

<sup>(1)</sup>  Produits lourds : Frais de port selon poids.

## COFFRET DE 4 MÈCHES À BÉDANE

**Composition :**

- 4 mèches : Ø 6 x 4,4 - 10 x 6,8 - 14 x 9,8 - 16 x 12,2 mm.
- Queue Ø 19,05 mm.

Ø queue mm	Réf.
19	16111521004