

COFFRET D'ADAPTATION MORTAISEUSE

**Caractéristiques :**

- Ce Kit d'adaptation transforme votre perceuse à colonne en mortaiseuse de précision. Corps en fonte rigide.

Utilisation :

- Sur perceuse à colonne. Réalisation de mortaises parfaitement finies avec des mèches à bédane carré. Compatible avec la plupart des perceuses à colonne équipées d'un mandrin porte-forets à clé. Diamètre de broche maximum 65 mm.

Composition :

- Livré complet avec le système d'attachement, 4 mèches à bédane carré Ø 6-10-13-16 mm + 4 bagues de réduction 40-52-54-60 mm et une mallette de transport.

Ø max. broche mm	Réf.
65	16111521100

TOUPIE ARBRE 30 MM 1500 W **Caractéristiques :**

- Moteur à induction puissant et silencieux.
- 3 vitesses de coupe pour une plus grande polyvalence d'utilisation.
- Machine compacte conçue pour une utilisation intensive.
- Arbre avec une course importante de 80 mm réglable facilement par un volant.
- Table en fonte rectifiée assurant une grande précision.
- Chariot de tenonnage en fonte ultra rigide de grande dimension 400x250 sur chariot long. 700 mm.
- Guide de toupie avec réglages micrométriques et presseur horizontale/vertical.
- Machine montée sur socle lourd pour une meilleure stabilité.
- Accès facile au changement de vitesse.
- Interrupteur marche/arrêt avec arrêt d'urgence.

Utilisation :

Pour opérations de tenonnage, moulurage, rainurage, calibrage ou ponçage.

Mod. :	OT 5129
Alim. :	230 - 50 V/Hz
Puissance :	1500 W
Dim. table principale :	600 x 380 mm
Haut. table :	870 mm
Dim. chariot :	400 x 250 mm
Guide tenonnage avec presseur :	620 ± 45° mm
Diamètre de l'arbre :	30 mm
Ø vis de serrage arbre :	M14
Course de l'arbre / table :	+80 / -10 mm
Ø max. de l'outil dans puits :	144 mm
Profondeur puits :	35 mm
3 vitesses de coupe :	4500 - 6500 - 8500 tr/min.
Passage dans carter :	160 mm
Ø capteur d'aspiration :	100 mm
Dimensions :	830 x 700 x 1200 mm
Poids :	98 kg
Réf.	16191110130 ⁽¹⁾

⁽¹⁾  Produits lourds : Frais de port selon poids.

