

PONCEUSE COMBINÉE À BANDE 762 X 25 MM ET À DISQUE 127 MM

Caractéristiques :

- Bâti en fonte d'aluminium avec possibilité de fixation sur établi grâce à ses 4 points d'encrage. Table de ponçage à disque inclinable de 0° à 45°, équipée d'une rainure pour guide d'onglet. Tension de la bande automatique. Guide d'appui de la bande escamotable pour la finition d'arrondis.



Modèle :	OT114113
Alimentation :	230 - 50 V/Hz
Puissance :	300 W
Dim. bande :	762x25 mm
Vitesse de la bande :	810 m/min
Ø disque :	127 mm
Vitesse du disque :	2950 tr/min.
Dim. de la table de la bande :	130x130 mm
Dim. de la table du disque :	178x126 mm
Inclinaison de la table :	0 - 45°
Poids :	9 kg
Réf. :	16192211140

Composition :

- 1 bande.
- 1 disque auto collant.

BANDES 762 X 25 MM POUR PONCEUSE

Larg. mm	Long. mm	Grain	Utilisation	Réf.
25	762	60	pour tanks	16154579560
25	762	80	pour tanks	16154579580
25	762	120	pour tanks	16154579620

DISQUES PAPIER AUTO-ADHÉSIF Ø 127 MM POUR PONCEUSE

Ø mm	Grain	Réf.
127	60	16154204060
127	80	16154204080

PONCEUSE COMBINÉE À BANDE 915X100 MM ET À DISQUE 150 MM



Modèle :	OT11204
Alimentation :	230 - 50 V/Hz
Puissance :	250 W
Dim. bande :	915x100 mm
Vitesse de la bande :	490 m/min
Inclinaison de la bande	0 - 90°
Diamètre disque :	150 mm
Vitesse du disque :	2850 tr/min.
Buse d'aspiration :	65 mm
Dim. de la table :	230x155 mm
Inclinaison de la table :	0 - 45°
Poids :	25 kg
Réf. :	16192211100

Caractéristiques : Pour les travaux de ponçage de dégrossissage, le décapage de pièces planes, chants droits ou chantournés. Vos travaux fins et précis seront aussi réalisables pour ajuster rapidement et parfaitement vos coupes et angles complexes. De faible encombrement et robuste elle est aussi bien utilisée sur un chantier, dans un atelier ou par un bricoleur.

Utilisation :

Pour les travaux de ponçage de dégrossissage, le décapage de pièces planes, chants droits ou chantournés.

Composition :

- 1 disque autocollant.
- Outillage.
- 1 bande.

DISQUES PAPIER AUTO-ADHÉSIF Ø 150 MM

Ø mm	Grain	Réf.
150	80	16154200003
150	120	16154200021

PONCEUSE 2 FONCTIONS : CYLINDRE PONCEUR OSCILLANT ET LAPIDAIRE 305 MM HOLTZLING

Mod. :	OT9120101
Alim. :	230 - 50 V/Hz
Puissance :	750 W
Dim. table oscillante :	370 x 370 mm
Dim. table lapidaire :	450 x 254 mm
Inclinaison des 2 tables :	0 - 45°
Vitesse de rotation :	1 420 tr/min.
Course cylindre ponceur :	22 mm
Haut. cylindre ponceur :	114 mm
Course par minute :	50
Ø capteurs d'aspiration :	51 mm
Poids :	65 kg
Réf. :	16192211120

Utilisation :

Fonction lapidaire :

- Grande surface de ponçage apportant un rendement efficace même pour des pièces de grandes dimensions.
- Table de travail inclinable de 0 à 45° pour ponçages d'angles.

Fonction Arbre oscillant :

- Pour des pièces de formes curvilignes, chantournées.
- Hauteur maximum de la pièce à usiner 100 mm.
- Vitesse de rotation liée au mouvement oscillant (montée et descente du cylindre ponceur) assure une finition parfaite.
- Table de travail inclinable de 0 à 45° pour ébavurages chantournés.

Composition :

Livrée avec 1 disque agrippant et 5 manchons abrasifs (Ø6.35 - 12.7 - 15.88 - 38.10 - 50.80 mm).



MANCHONS ABRASIFS SUR CYLINDRE PONCEUR

Ø mm	Réf.
6,35	16154182506
12,7	16154182512
15,8	16154182516
38,1	16154182538
50,8	16154182550

DISQUES DE RECHANGE VELCRO

Ø mm	Grain	Nbre trou	Réf.
300	60	Aucun	16154080860
300	80	Aucun	16154080880
300	100	Aucun	16154080900
300	120	Aucun	16154080920