

PONCEUSE À CYLINDRE OSCILLANT D'ÉTABLI

HOLTZLING



Caractéristiques :

- Table de travail de grande surface en fonte rectifiée.
- Le mouvement combiné de rotation et de montée/descente du manchon ponceur permet un ponçage parfait sans aucune traces sur les pièces de bois et une usure régulière des abrasifs.
- 6 diamètres possibles : 13-19-26- 38-51-76 mm.
- Le manchon diamètre 13 mm se monte directement sur l'arbre machine, les 5 autres utilisent un cylindre en caoutchouc très résistant à l'usure et à la compression.
- 3 dimensions de connecteur d'aspiration au choix (36, 38 ou 100 mm) pour le relier soit à un aspirateur d'atelier ou un aspirateur eau et poussière.
- Livrée avec des manchons abrasifs grain 80. Bruit en marche de 76 db et pic de 89 db.

Utilisation :

Pour tous vos travaux de finition des pièces de formes curvilignes, chantournées (puzzles, gabarits de copiage, jouet en bois etc..).

Modèle :	OT9124
Alimentation :	230 - 50 V/Hz
Puissance :	450 W
Long. table :	370 mm
Larg. table :	290 mm
Haut. table :	330 mm
Vitesse de rotation :	2000 tr/min.
Course d'oscillation :	16 mm
Nombre d'oscillation/mn :	58
Haut. cylindre ponceur :	115 mm
Ø de ponçage :	13-19-26-38-51-76 mm
Ø capteurs d'aspiration :	36 mm
Poids :	15 kg
Réf.	16192212124

MANCHONS ABRASIFS

Désignation	Ø mm	Haut. mm	Grain	Réf.
Manchon seul	12,7	115	80	16154186580
Manchon seul	19,1	115	80	16154186581
Manchon seul	25,4	115	80	16154186582
Manchon seul	38,1	115	80	16154186583
Manchon seul	50,8	115	80	16154186584
Manchon seul	76,2	115	80	16154186585

PONCEUSE CALIBREUSE D'ÉTABLI À CYLINDRE

HOLTZLING



Cylindre de ponçage.
Montage de la bande
en hélicoïdale.
255 mm

Caractéristiques :

- Bâti en fonte très rigide.
- Hauteur maximum de ponçage 75 mm, largeur 255 mm en calibrage "fermé" et 510 mm en calibrage "ouvert" par retournement de la pièce.
- Vitesse d'avance du tapis.
- Le cylindre de ponçage en aluminium gros diamètre permet un refroidissement rapide de l'abrasif. Le volant démultiplié monté / descente permet un ajustement précis de la hauteur de ponçage.

Composition :

- Livrée avec un rouleau abrasif.

Mod. :	OT255
Alim. :	230 V - 50 Hz
Puissance moteur du rouleau :	750 W
Vitesse à vide :	1440 tr/min.
Puissance moteur d'avance :	50 W
Vitesse avance variable :	0 à 3 m/min
Largeur maximale de ponçage :	255 mm
Ep. Max. admissible :	75 mm
Ep. min. :	3 mm
Prise de passe maxi :	0,8 mm
Dim. rouleau de ponçage :	132x260 mm
Sortie d'aspiration :	100 mm
Poids :	72 kg
Réf.	16192211570

ROULEAUX DE TOILE ABRASIVE

Long. m	Larg. mm	Grain	Réf.
10	76	60	16154149460
10	76	80	16154149480
10	76	100	16154149500
10	76	120	16154149520
10	76	150	16154149550