


PONCEUSE CALIBREUSE À CYLINDRE - LARGEUR 405 MM **HOLTZLING**

Calibrage "Ouvvert" par retournement de la pièce, largeur de bois supérieur à 410 mm.



Calibrage "Fermé" 1 seul passage, largeur de bois inférieur à 410 mm.



Mod. :	OT3140
Alim. :	230 V - 50 Hz
Puissance moteur du rouleau :	1100 W
Vitesse à vide :	1 440 tr/min.
Puissance moteur d'avance :	50 W
Vitesse avance variable :	0 à 3 m/min
larg. max. de ponçage :	405 mm
Ep. max. admissible :	130 mm
Ep. min. :	3 mm
Prise de passe max. :	0,8 mm
Dim. rouleau de ponçage :	132 x 410 mm
Ø capteurs d'aspiration :	100 mm
Poids :	80 kg
Réf. :	16192211550

Caractéristiques :

- Pour les grandes surfaces jusqu'à une largeur de 810 mm par retournement de la pièce sur une hauteur maxi de 130 mm.
- Cylindre en aluminium parfaitement équilibré assurant un refroidissement rapide.
- Système pour montage rapide de la bande abrasive.
- Bâti en fonte très rigide assurant une grande précision de ponçage sur toute la longueur du cylindre.
- Vitesse d'avance réglable pour une finition parfaite.
- Son volant, montée/ baisse, démultiplié, contribue à ajuster la prise de passe avec précision.

Composition :

Livrée avec un rouleau abrasif.

ROULEAUX DE TOILE ABRASIVE

Long. m	Larg. mm	Grain	Réf.
10	76	60	16154149460
10	76	80	16154149480
10	76	100	16154149500
10	76	120	16154149520
10	76	150	16154149550

PONCEUSE CALIBREUSE À CYLINDRE INTERCHANGEABLE - LARGEUR 560 MM **CE.**

Système de cylindres interchangeables pour toutes finitions

**Caractéristiques :**

- Cette ponceuse calibreuse est équipée d'un cylindre en aluminium parfaitement équilibré assurant un refroidissement rapide. La ponceuse à cylindre est dotée d'un système à pinces pour le montage rapide de la bande abrasive. Le bâti en fonte très rigide assure une grande précision de ponçage sur toute la longueur du cylindre.
- La vitesse de rotation du cylindre et la vitesse d'avance du tapis sont réglables pour une finition parfaite. Son volant, montée/ baisse, démultiplié, contribue à ajuster la prise de passe avec précision.
- L'ensemble du cylindre abrasif est démontable rapidement et peut être remplacé par 3 autres outils vendues en option : arbre de ponçage à lamelles, arbre à fils nylons et une brosse à fils d'aciers.

Mod. :	OT3145	✂
Alim. :	230 V - 50 Hz V/Hz	
Puissance moteur du rouleau :	1500 W	
Vitesse du rouleau variable :	1 à 1500 tr/min tr/min.	
Puissance moteur d'avance :	80 W	
Vitesse d'avance variable :	0 à 3 m/min	
Largeur maximale de ponçage :	560 mm	
Ep. Max. admissible :	75 mm	
Ep. min. :	5 mm	
Prise de passe maxi :	0,8 mm	
Dim. rouleau de ponçage :	132 x 560 mm	
Sortie d'aspiration :	100 mm	
Poids :	146 kg	
Réf. :	16192212501	

Composition :

- Livrée avec : 1 bande abrasive grain 80, 1 meuble de rangement métallique et 2 rallonges de table 230 x 580 mm.


Utilisation :

- La ponceuse calibreuse à cylindre est uniquement adaptée pour le ponçage du bois.

16192212503



16192212504



16192212502

ARBRES POUR PONCEUSE CALIBREUSES À CYLINDRE INTERCHANGEABLE

Type arbre	Ø mm	Long. mm	Utilisation	Réf.
Arbre brosse avec poils nylons et lamelles abrasives grain 240	132	560	Egrenage et super finition	16192212502
Arbre avec poils en nylon imprégnés d'abrasif au carbure de silicium de grain 80	132	560	Nettoyer les vieux bois, ouvrir le grainage du bois, poncer une couche d'apprêt	16192212503
Arbre à fils d'acier au carbone	132	560	Donner au bois une apparence rustique ou vieillie	16192212504