

CHARGEUR DE BATTERIE ÉLECTRONIQUE MULTIFONCTIONS DOCTOR CHARGE 55 CONNECT

Caractéristiques :

- Chargeur de batteries électroniques multifonction (BATTERY MANAGER) pour l'entretien complet de batteries WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB et Li à 6/12/24V et pour des activités de support dans les interventions sur les véhicules effectuées dans les ateliers, carrosseries et chez les concessionnaires.
- Fonctions: charge et maintien automatique PULSE-TRONIC.

- Test de batterie, démarrage et alternateur.
- Récupération et rétablissement de batteries.
- Source d'alimentation stable pour les changements de batterie (sauvegarde électronique de bord), activités de diagnostic et salles d'exposition.
- Application dédiée pour des fonctions supplémentaires de test et de contrôle de la charge.

Pulse Tronic **PFC**
POWER FACTOR CORRECTION



CHARGE & ENTRETIEN



TEST



RÉCUPÉRATION



SUPPLY & DIAGNOSTIQUE



AIDE AU DÉMARRAGE

6V

12V

24V

Wet

Gel

MF

AGM

Pb-Ca

EFB

Li

230V



Application pour Docteur 55 connect

APPLICATION BATTERYCONNECT

- SUIVI EN DIRECT
- PARTAGE DU RAPPORT D'ESSAI
- FONCTIONS AVANCÉES



via BT

STANDARD

2m



CÂBLE DU TESTEUR DE BATTERIE




OPTIONAL

KIT DE SUPPORT MURAL
TE803086



AIMANTS 3PCS
TE803087



CÂBLES DE CHARGE
6m TE804390
10m TE804391



CHARGEURS DE BATTERIE DOCTOR START 330 - 630

OPTIONAL

FUSIBLES - 20 pcs
50A - TE802259



TE829341



CHARGE & ENTRETIEN



TEST



RÉCUPÉRATION



SUPPLY & DIAGNOSTIQUE



AIDE AU DÉMARRAGE

OPTIONAL

FUSIBLES - 20 pcs
100A mod. Doctor Start 630
TE802029



TE829342

Caractéristiques :

- Chargeurs de batteries électroniques multifonction, démarreurs et testeurs pour batteries WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB et Li avec tension de 12 / 24V.
- Ils garantissent l'entretien complet de batteries WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB et Li et le démarrage rapide de tous les types de voitures, fourgons, camions légers.
- Ils deviennent un instrument indispensable pour une alimentation stable durant le changement de batterie.
- Utilisation facile et intuitive grâce à l'afficheur graphique LCD.
- Charge automatique et maintenance en Pulse Tronic.
- Test de batterie, démarrage et alternateur.
- Récupération et rétablissement de batteries.
- Source d'alimentation stable pour les changements de batterie.
- Sauvegarde électronique de bord.

Modèle :	Doctor Start 330	Doctor Start 630
Tension du secteur :	230/50	230/50
Puissance absorbée de charge :	1/6,4 kW	2/10 W
Tension de charge et de démarrage :	12 - 24 V	12 - 24 V
Courant de charge :	45 A	90 A
Courant conventionnel :	30 A	70 A
Courant en pic au démarrage :	300 A	570 A
Capacité nominale de référence :	10 à 450 A-h	10 à 1050 A-h
Dimensions :	305x360x630 mm	365x460x755 mm
Poids :	12,5 kg	23 kg
Réf.	TE829341	TE829342