CHARGEUR DE BATTERIE AUTOTRONIC 25 CE

Caractéristiques :
• Chargeur de batterie et de maintenance avec contrôle électronique du courant de charge, interruption et reprise automatique (TRONIC), pour la charge des accumulateurs au plomb avec tension 12/24V de motocyclettes, voitures, fourgons, camions légers, bateaux, tracteurs et camions.
• Options de charge: CHARGE normale et charge rapide BOOST, charge automatique et maintenance TRONIC des accumulateurs WET,GEL,AGM: SPIRAL,MF, START-STOP.
• Sélecteur mode CHARGE, TRONIC.
• Affichage du courant de charge.
• Sélecteur tension de sortie, type de charge.
• Protection contre surcharges et inversions de polarité.

Mod. :	AUTOTRONIC 25
Tension du secteur :	230 V
Tension de charge :	12/24 V
Puissance :	300 W
Courant de charge 12V :	18 A
Courant de charge 24V :	12 A
Cap. nominal 12V 15h :	30/225 A·h
Cap. nominal 24V 15h :	20/180 A·h
Courant conventionnel 12V :	12 A
Courant conventionnel 24V :	8 A
Nbr. réglage courant de charge :	4
Long. :	225 mm
Larg. :	290 mm
Haut. :	205 mm
Poids :	7,2 kg
Réf.	AUT25

CHARGEURS DE BATTERIE NEVADA 10 - 15 CE

Caractéristiques :
• Chargeurs de batterie pour charger les accumulateurs au plomb (WET) avec tension 12V (mod.10), 6/12V (mod.11) et 12/24V (mod.15).
• Protection contre surcharges et inversions de polarité.

Fournis avec ampèremètre

MOD.15

Mod. :	NEVADA 10	NEVADA 15
Tension du secteur :	230 V	230 V
Tension de charge :	12 V	12/24 V
Puissance :	50 W	110 W
Courant de charge 12V :	4 A	9 A
Courant de charge 24V :	–	4,5 A
Cap. nominale 12V 15h :	25/40 A·h	60/115 A·h
Cap. nominale 24V 15h :	–	30/40 A·h
Courant conventionnel 12V :	2,5 A	6 A
Courant conventionnel 24V :	–	3 A
Long. :	95 mm	95 mm
Larg. :	190 mm	190 mm
Haut. :	180 mm	180 mm
Poids :	1,7 kg	2,6 kg
Réf.	NEV10	NEV15