


MACHINE COMBINÉE 5 FONCTIONS

HOLTZLING CE



Modèle :	OT 5270	
Nombre moteur :	3	
Alim. :	230 V - 50 V/Hz	
Puissance moteur (Toupie) :	1500 W	
Puissance moteur (Scie circulaire) :	1100 W	
Puissance moteur (Rabot/dégau/mortaiseuse) :	1500 W	
Ø capteur d'aspiration :	100 mm	
Dimensions :	1350 x 1110 x 1150 mm	
Poids :	270 kg	

Dégauchisseuse / Raboteuse

Largeur de dégauchisseuse / Rabotage :	250 mm
Dim. table de dégaug. Lxl :	1085 x 256 mm
Longueur guide de dégaug. :	710 x 130 mm
Dim. table de rabotage Lxl :	600 x 250 mm
Hauteur de rabotage maxi :	200 mm
Avance auto du bois :	8 m/min
Vitesse de coupe :	4000 tr/min.
Ø de l'arbre :	75 mm
Nombre de fers :	3
Dimensions des fers :	250 x 30 x 3 mm
Table d'entrée réglable :	0 à 5 mm
Profondeur de passe max. rabot/dégau. :	2,5 mm

Toupie / Tenonneuse

Dim. de table :	900 x 410 mm
Longueur totale chariot :	1000 mm
Ø de l'arbre :	30 mm
Ø outil maxi dans le puit :	144 mm
Course de l'arbre/table de travail :	+80 / -10 mm
Hauteur max. de l'arbre :	80 mm
Vitesse de coupe :	6500 tr/min.

Scie circulaire

Dim. de table :	900 x 410 mm
Largeur de coupe au guide parallèle :	460 mm
Dim. lame de scie :	200 x 30 x 3 mm
Inclinaison de la lame :	0 à 45°
Vitesse de coupe :	4750 tr/min.

Réf.	16191100250
------	-------------

PRIX H.T.

Caractéristiques :


- Machine 5 fonctions offrant de grandes capacités de coupe dans toutes ses fonctions.
- 3 moteurs indépendants pour plus d'efficacité.
- Machine lourde conçue pour les professionnels.
- Table en fonte rectifiée assurant une précision de coupe optimale.
- Chariot de sciage et de tenonnage avec course de 1000 mm et grande table de 400 x 250 mm.
- Profondeur de coupe à la scie circulaire de 60 mm.
- Guide de toupie à réglage micrométrique.
- Réglage en hauteur de l'arbre de toupie et de l'inclinaison de la lame par volants.
- Carter d'aspiration intégré au guide de coupe.
- Guide d'onglets ras de lame.
- Guide de dégauchisseuse inclinable 0 ou 45°.
- Socle lourd en acier.
- Changement de fonction rapide par sélecteur.
- Interrupteur marche/arrêt avec arrêt d'urgence.

Utilisation :

- Sciage : coupe en long du fil (délignage) ou en travers fil avec le chariot (débit).
- Dégauchissage : pour blanchir une pièce de bois brute et créer une face perpendiculaire avec le guide latéral.
- Rabotage : Mise à épaisseur et à largeur d'une pièce de bois dégauchie.
- Toupillage : pour créer des moulures de décoration, des assemblages ou des rainures.
- Tenonnage : réaliser la partie male de tous types d'assemblages en utilisant le chariot de tenonnage.

Composition :


Livrée avec : lame de scie à dents carbure, rail de guidage, extension de table, protège-lame, jeu de 3 fers de dégauchisseuse (montés sur la machine), mini régleur de fer, guide parallèle et guide de chariot avec butée.



Dégauchissage



Rabotage



Toupie / tenonnage



Sciage

KIT DE MORTAISAGE (TABLE + MANDRIN) POUR MACHINE COMBINÉE 5 FONCTIONS

Réf.	PRIX H.T.
------	-----------

16191100251
