

**CHARGEURS DE BATTERIE ALPINE 15 - 18 - 20 - 30 - 50 BOOST** CE

**Caractéristiques :**

- Chargeurs de batterie pour charger les accumulateurs au plomb (WET/START-STOP) avec tension 12/24V.
- Protection contre surcharges et inversions de polarité.
- Fournis avec sélecteur pour charge normale et rapide (BOOST) et ampèremètre.



ALP15  
ALP18  
ALP20



ALP30  
ALP50



**OPTIONAL**

**FUSIBLES - 10 pcs**

10A mod. Alpine 15  
TE802255

10A mod. Alpine 18 Boost  
TE802256



**OPTIONAL**

**FUSIBLES - 10 pcs**

15A mod. Alpine 30 Boost  
TE802256

20A mod. Alpine 20 Boost  
TE802257



**FUSIBLES - 20 pcs**

50A mod. Alpine 50 Boost  
TE802259



Mod. :	ALPINE 15	ALPINE 18 BOOST	ALPINE 20 BOOST	ALPINE 30 BOOST	ALPINE 50 BOOST
Tension du secteur :	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Puissance :	110 W	200 W	300 W	800 W	1000 W
Tension de charge :	12/24 V	12/24 V	12/24 V	12/24 V	12/24 V
Courant de charge 12V :	9 A	14 A	18 A	30 A	45 A
Courant de charge 24V :	4,5 A	8 A	12 A	30 A	45 A
Courant conventionnel 12V :	6 A	9 A	12 A	20 A	30 A
Courant conventionnel 24V :	3 A	5 A	8 A	20 A	30 A
Cap. nominale 12V 15h :	60/115 A-h	14/185 A-h	30/225 A-h	15/400 A-h	20/500 A-h
Cap. nominale 24V 15h :	30/40 A-h	6/90 A-h	20/180 A-h	15/400 A-h	20/500 A-h
Nbr. réglage courant de charge :	-	2	2	3	4
Long. :	170 mm	170 mm	225 mm	225 mm	265 mm
Larg. :	250 mm	250 mm	290 mm	290 mm	345 mm
Haut. :	165 mm	165 mm	205 mm	205 mm	230 mm
Poids :	3,4 kg	3,5 kg	6,9 kg	8,6 kg	9,9 kg
Réf. :	ALP15	ALP18	ALP20	ALP30	ALP50


**CHARGEUR DE BATTERIE COMPUTER 48/2** CE

**Caractéristiques :**

- Chargeur de batterie professionnel pour la charge de tous types d'accumulateurs (WET) avec tension 6/12/24/36/48V avec protection automatique contre surcharges et inversions de polarité. Permet la charge simultanée de plusieurs batteries en série. Equipé d'ampèremètre et de voltmètre.



Mod. :	COMPUTER 48/2
Voltage :	230 V
Puissance :	1000 W
Tension de charge :	6/12/24/36/48 V
Courant de charge 6V :	11 A
Courant de charge 12V :	30 A
Courant de charge 24/36/48V :	30 A
Courant conventionnel 6V :	7 A
Courant conventionnel 12V :	20 A
Courant conventionnel 24/36/48V :	20 A
Courant nominal 6V 15h :	10/100 A-h
Courant nominal 12V 15h :	300 A-h
Courant nominal 24/36/48V 15h :	300 A-h
Nbr. réglage courant de charge :	6
Long. :	280 mm
Larg. :	350 mm
Haut. :	320 mm
Poids :	12,7 kg
Réf. :	COM48



**MULTI  
Charger**

**OPTIONAL**

**FUSIBLES - 20 pcs**

30A TE802258

