POSTES À SOUDER MMA FORCE 125 - 145 - 165 - 195 *inverter*

FORCE 125

FORCE 145
FORCE165
FORCE 195

Caractéristiques :
- Postes de soudage inverter à électrode, MMA, en courant continu (DC).
- Types d'électrodes prévus: rutiles, basiques, inox, fonte, etc
- Légers et compacts.
- Très haute stabilité du courant de soudage aux variations de tension d'alimentation.
- Dispositifs arc force, hot start, anti-stick.
- Protections thermostatique, survoltage, sous-voltage, surcourant, motogénérateur* (± 15%).

Modèle :	FORCE 125	FORCE 145	FORCE 165	FORCE 195
Tension du réseau :	230 V/Hz	230 V/Hz	230 V/Hz	230 V/Hz
Plage de réglage :	10 à 80 A	10 à 130 A	10 à 150 A	15 à 170 A
Courant max. :	15 A	27 A	31 A	10 - 32 A
Puissance absorbée (60% max) :	2,3 kW	3,5 kW	4,1 kW	1,5 à 5 kW
Puissance min. motorgenerateur :	3 kW	5 kW	6 kW	7 kW
Fusible au réseau :	10 A	16 A	16 A	16 A
Tension à vide max :	72 V	72 V	76 V	72 V
Rendement :	0,7 O	0,82 O	0,82 O	0,84 O
Facteur de puissance :	0,6	0,6	0,6	0,6
Courant Max EN60974-1 :	80 à 5% A	125 à 7% A	140 à 7% A	160 à 8% A
Electrodes utilisables Ø min.-max. :	1,6 - 2,5 mm	1,6 à 3,2 mm	1,6 à 4 mm	1,6 à 4 mm
Degré de protection :	IP21	IP21	IP21	IP21
Dimensions :	370x370x150 mm	380x420x170 mm	380x420x170 mm	380x420x170 mm
Poids :	3,4 kg	5,2 kg	5,5 kg	5,5 kg
Réf.	FOR125	FOR145VALISE	FOR165VALISE	FOR195*

* Jusqu'à épuisement du stock

POSTES À SOUDER FORCE KIT 125 - 145 - 165

Avec casques de soudure TIGER et TRIBE

FORCE 125 et FORCE 145

FORCE165

inverter

Caractéristiques : Postes de soudage inverter à électrode, MMA, en courant continu (DC). Types d'électrodes prévus : rutiles, basiques, inox, fonte, etc.
- Légers et compacts.
- Très haute stabilité du courant de soudage aux variations de tension d'alimentation.
- Dispositifs arc force, hot start, anti-stick.
- Protections thermostatique, survoltage, sous-voltage, surcourant, motogénérateur (± 15%).
- Force 125 et 145 sont fournis avec masque TIGER et accessoires de soudage MMA.
- Force 165 est fourni avec masque automatique et accessoires de soudage MMA.

Modèle :	FORCE 125 KIT	FORCE 145 KIT	FORCE 165 KIT
Tension du réseau :	230 V/Hz	230 V/Hz	230 V/Hz
Plage de réglage :	10 à 80 A	10 à 130 A	10 à 150 A
Courant max. (40°) :	15 A	27 A	31 A
Puissance absorbée (60% max) :	2,3 kW	3,5 kW	4,1 kW
Puissance min. motorgenerateur :	3 kW	5 kW	6 kW
Fusible au réseau :	10 A	16 A	16 A
Tension à vide max :	72 V	72 V	72 V
Rendement :	0,7 O	0,82 O	0,82 O
Facteur de puissance :	0,6	0,6	0,6
Courant Max EN60974-1 :	80 à 5% A	125 à 7% A	140 à 7% A
Électrodes utilisables Ø min.-max. :	1,6 à 2,5 mm	1,6 à 3,2 mm	1,6 à 4 mm
Degré de protection :	IP21	IP21	IP21
Dimensions :	300x125x225 mm	300x125x225 mm	300x125x225 mm
Poids :	2,8 kg	2,8 kg	2,9 kg
Réf.	TE815861	TE815862	TE815863