CHARGEURS DE BATTERIE ET DÉMARREURS LEADER 150 - 220 - 400 CE

Caractéristiques :
- Chargeurs de batterie et démarreurs pour charger les accumulateurs au plomb (WET/START-STOP) avec tension 12V (mod.150), 12/24V (mod.220,400) et le démarrage de tous les types de voitures essence (mod.150,220) et diesel jusqu'à 70 hp (mod.400).
- Sélecteur pour charge normale et rapide (BOOST), démarrage rapide.
- Affichage du courant de charge et de démarrage.
- Protection contre surcharges et inversions de polarité.

Mod. :	LEADER 150	LEADER 220	LEADER 400
Voltage :	230 V	230 V	230 V
Puissance :	0,3/1,4 W	0,8/3,6 W	1/6,4 W
Tension de charge :	12 V	12/24 V	12/24 V
Courant de charge 12/24V :	20 A	30 A	45 A
Courant conventionnel 12/24V :	14/80 A	20/120 A	30//180 A
Courant de démarrage :	140 A	180 A	300 A
Cap. nominale 12/24V 15h :	25/250 A·h	30/400 A·h	20/700 A·h
Nbr. réglage courant de charge :	2	2	3
Long. :	225 mm	225 mm	265 mm
Larg. :	290 mm	290 mm	345 mm
Haut. :	205 mm	205 mm	230 mm
Poids :	6,4 kg	9 kg	10,9 kg
Réf.	LEA150	LEA220	LEA400

CHARGEURS ET DÉMARREURS DE BATTERIE DYNAMIC START 320 - 420 - 520 - 620 CE

Caractéristiques :
- Chargeurs de batterie et démarreurs pour charger les accumulateurs au plomb (WET/Start-Stop) avec tension 12/24V et le démarrage de tous les types de voitures, fourgons et camions légers.
- Sélecteur pour charge normale et rapide (BOOST), démarrage rapide.
- Affichage du courant de charge et de démarrage.
- Protection contre surcharges et inversion de polarité.

Mod. :	DYNAMIC 320 DÉMARRAGE	DYNAMIC 420 DÉMARRAGE	DYNAMIC 520 DÉMARRAGE	DYNAMIC 620 DÉMARRAGE
Tension du secteur :	230 V	230 V	230 V	230 V
Tension de charge :	12/24 V	12/24 V	12/24 V	12/24 V
Puissance :	1000 W	1600 W	1600 W	2000 W
Courant de charge 12/24V :	45 A	75 A	75 A	90 A
Puissance démarrage :	6400 W	10000 W	10000 W	10000 W
Courant nominal de référence 15h :	20/700 A·h	20/1000 A·h	20/1000 A·h	20/1550 A·h
Courant conventionnel 12/24V :	30/180 A	50/400 A	50/300 A	70/360 A
Nbr. réglage courant de charge :	3	4	4	4
Long. :	305 mm	305 mm	365 mm	365 mm
Larg. :	360 mm	360 mm	460 mm	460 mm
Haut. :	630 mm	630 mm	755 mm	755 mm
Poids :	13,4 kg	16,4 kg	20 kg	24 kg
Réf.	DYN320	DYN420	DYN520	DYN620