

BOOSTER À ACCUMULATEUR POUR POIDS LOURDS
Spécial aviation, gros engins TP
Caractéristiques :

- Batterie : 2 x 34 Ah
- Pique de démarrage : 12V-3400 / 24V-1700Amp
- Vitesse de démarrage : 12V-1900A / 24V-950A
- Courant de charge : 12V-7A



Modèle :	P2 TROLLEY 12/24V
Voltage :	12 / 24 V DC
Ampère de pointe :	12V-5400 A / 24V-2700 A
Courant de sortie :	12V-2400 A / 24V-1200 A
Capacité batterie :	2x34 A-h
Chargeur :	230 V
Température de fonctionnement :	-40 à +65 °
Temps de charge avec batterie/chargeur :	2 mn / 10 h
Long. :	450 mm
larg. :	450 mm
Haut. :	500 mm
Poids :	22 kg
Réf.	AG99525

BOOSTER 12V AVEC CONDENSATEUR

BR-7204



Modèle :	BR-7204 Batteryless Capacitor
Voltage :	12 V DC
Ampère de pointe :	9000 A
Capacité condensateur :	6 x 3000 F (500 F) A-h
Courant de démarrage max :	1800 A
Chargeur :	230 / 12 V 2 A
Ø Câbles :	25 mm ²
Long. câbles :	1,6 m
Long. :	310 mm
Larg. :	220 mm
Haut. :	380 mm
Poids :	8 kg
Réf.	AG99300

BOOSTER AVEC CONDENSATEUR

BR-7205



Modèle :	BR-7205
Voltage :	12 / 24 V DC
Ampère de pointe :	18000 / 9000 A
Capacité condensateur :	10 x 3000 F (1360 F / 340 F)
Courant de démarrage max :	3600 / 1800 A
Chargeur :	230 / 12 V 2 A
Ø Câbles :	50 mm ²
Long. câbles :	2,15 m
Long. :	420 mm
Larg. :	290 mm
Haut. :	560 mm
Poids :	17 kg
Réf.	AG99301

HYBRID BOOSTER 12 V

BR-7206



Modèle :	BR-7206 Hybrid
Voltage :	12 V DC
Ampère de pointe :	3500 A
Capacité batt + condensateur :	Condensateur 6x600 F + HR batterie de 15 A-h
Courant de démarrage max :	1300 A
Chargeur :	230 / 12 V 2 A
Ø Câbles :	25 mm ²
Long. câbles :	1,4 m
Long. :	310 mm
Larg. :	220 mm
Haut. :	370 mm
Poids :	9,8 kg
Réf.	AG99549