PRÉCAUTIONS :

- **Les batteries doivent être du même voltage.**
- **Tenir éloigné les sources d'inflammation lors des opérations d'aide au démarrage.**
- **Couper toujours le contact du véhicule de dépannage avant de brancher les câbles.**
- **Relier les bornes repérées (+) aux bornes du véhicule dépanneur à celui à dépanner.**
- **Relier les bornes repérées (-) aux bornes du véhicule dépanneur à celui à dépanner.**
- **Eviter le contact entre les carrosseries des véhicules lors des opérations d'aide au démarrage.**
- **Eviter les contacts entre les pinces et les conducteurs ainsi que les parties tournantes du moteur.**

CÂBLES DE DÉMARRAGE

Caractéristiques :
• Le modèle TE802698 avec testeur et protection, signale l'état de charge, l'inversion de polarité et l'alternateur en fonctionnement.

TE802698

	POWER LINE			PRO LINE		
Ampérage :	250 A	350 A	250 A	350 A	550 A	800 A
Matière pince :	Plastique	Plastique	Plastique	Plastique	Plastique	Plastique
Pinces isolées :	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Protection électronique :	Non	Non	Oui	Non	Non	Non
Ø câbles :	16 mm²	25 mm²	16 mm²	16 mm²	25 mm²	35 mm²
Long. câble :	3 m	3 m	3 m	3 m	3 m	3 m
Réf.	TE802746	TE802747	TE802698	TE802515	TE802516	TE802668